



NOBO

X25C Digitaler DLP™ Projektor

Funktionen:

- Helligkeit: 2.500 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 2.200:1
- Betriebsgeräusch: 38 dB/33 dB (Eco-Modus)
- Gewicht: 2,0 kg
- Lampenlebensdauer: ca. 2.000 Std./
3.000 Std. (ECO-Modus)
- XGA-Auflösung
- Einfach "Plug and Play"



X25C
Artikel-Nummer: 1902275



**NOBO**

X25C Digitaler DLP™ Projektor

Weshalb NOBO X25C?

NOBO X25C ist ein außergewöhnlich einsatzfreudiger XGA-Projektor für den Konferenz- und Schulungsbereich. Dieser Projektor besteht nicht nur durch seine Helligkeit von 2.500 ANSI-Lumen, sondern bietet auch ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 2.200:1 und zwei flexible VGA-Eingänge zum gleichzeitigen Anschluß von 2 Laptops bei Ihrer Präsentation.

Außerdem verfügt der NOBO X25C über einen anwenderfreundlichen ECO-Modus, der die Lampenlebensdauer auf ca. 3.000 Std. erhöht und gleichzeitig das Betriebsgeräusch auf geringe 33 dB reduziert. Zusätzlich beinhaltet der neue NOBO X25C eine "Plug and Play" Funktion und einen Passwortschutz der eine unbefugte Benutzung verhindert.



Alle NOBO Multimedia-Produkte sind mit dem NoboGuard ausgestattet. Unser spezielles Sicherheitssystem für Projektoren umfasst 3 Jahre Produktgarantie und 1 Jahr Lampengarantie für einen kompletten Schutz, der Sie überzeugen wird.

Weitere detaillierte Spezifikationen und Informationen zu anderen digitalen NOBO DLP™ Projektoren erhalten Sie unter <http://de.noboprojection.com>

Technologie:	1 x 0,55" DLP™ (DDR-/DMD-Chip)
Helligkeit:	2.500 ANSI-Lumen (ECO-Modus)
Auflösung:	native: 800 x 600 (XGA), kompatibel: 1.280 x 1.024 (SXGA+)
Kontrastverhältnis:	2.200:1 (Voll An/Aus)
Betriebsgeräusch:	38 dB / 33 dB (ECO-Modus)
Darstellbare Farben:	16,7 Mio. Farben
Lampentyp:	250W SHP Lampe
Lampenlebensdauer:	ca. 2.000 / 3.000 Stunden (ECO-Modus)
Lautsprecher:	2 Watt (mono)
Objektiv:	f = 22 - 24 mm; F/2,7 ~ 3,0 manuell
Zoomfaktor:	1:1,1x manuell
Bildgröße:	0,7 bis 6,46 m diagonal
Projektionsabstand:	1,5 bis 12,0 m
Darstellungsverhältnis:	1,94 ~ 2,13:1 (Projektionsabstand : Bildgröße)
Betriebstemperatur:	5°C - 35°C, max. Luftfeuchtigkeit 80%, max. Höhe 3.000 m
Bildformat:	4:3 und 16:9
Videokompatibilität:	PAL (B,D,G,H,I,M,N), NTSC (M, 4,43/3,58 MHz), SECAM (B,D,G,K,K1,L) 480i/p, 576 i/p und HDTV (1080i & 720p)
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 15-pol D-Sub für Analog/ Komponenten- und HDTV-Signal 1 x 15-pol D-Sub für Analogsignal 1 x Composite-Video / Typ RCA 1 x 4-pol Mini-DIN für S-Video 1 x 3,5 mm Klinke Audioeingang 1 x USB für Maussteuerung 1 x Kensington-Security-Slot Ausgang: 1 x 15-pol D-Sub Monitorausgang
Stromversorgung:	100-240 V, Eingangsfrequenz 50/60 Hz mit Blindstromkompensation
Stromverbrauch:	265W max. / <15W Standby
Gewicht:	2,0 kg
Abmessungen (BxHxT):	230 x 95 x 210 mm
Garantie:	Projektor: 3 Jahre Pick-Up (Standard) Garantieverlängerung um 2 Jahre (optional) Lampe: 1 Jahr
Lieferumfang:	Netzkabel (1,8 m), 15-pol VGA auf 15-pol VGA- Kabel (1,8 m), Composite-Videokabel (1,8 m), RGB SCART/VGA Adapter, IR-Fernbedienung inkl. Batterien, Objektivabdeckung, Transporttasche, Bedienungsanleitung auf CD, Schnellstart- anleitung, Garantiekarte
Optionales Zubehör:	Deckenhalterungen, S-Videokabel, Kensington Wireless Presenter zur bequemen Weiter- schaltung der PowerPoint-Präsentation, Kensington MicroSaver™
Artikel-Nummer:	1902275



ACCO Deutschland GmbH & Co. KG, Arnoldstraße 5, 73614 Schorndorf, Deutschland.
Tel.: +49 7181 887-0, Fax: +49 7181 887-193, www.accodeutschland.de, dvp@acco.com

057504