

NEW EMP-8300 標準価格(税別) **¥1,800,000**

* 2003年3月発売予定。

EPSON



カラーで発想、エプソンです。

5200ANSIルーメンの圧倒的な輝度。
 ハイエンドパワーモデル、誕生。



N E W
5200
 リアル ANSIルーメン
 X G A

- 新開発1.4型液晶パネル搭載。
- 大会場にふさわしい高輝度5200ANSIルーメン。
- コントラスト比1200:1で、メリハリのある映像。
- ズーム、フォーカス、レンズシフトは電動で簡単操作。
- 歪みのない画面へ、簡単にタテヨコ台形歪み補正。
- ネットワーク端子により、外部制御、監視が可能。



※'95～'01年度、データプロジェクター
 国内販売台数 富士キメラ総研調べ

セミナー・ホールをはじめ、
大会場で真価を発揮する
5200ANSIルーメンの明るさと優れた操作性。

新開発1.4型TFT液晶パネルにより、輝度5200ANSIルーメンとコントラスト比1200:1を達成。
エプソンが独自に開発した1.4型TFT液晶パネルを採用。開口率の大幅な向上により、高輝度5200ANSIルーメンと高コントラスト比1200:1を実現。スクリーンのすみずみまでメリハリのある見やすい映像を再現します。

電動ズーム、電動フォーカス、電動レンズシフト機能を搭載。
EMP-8300は、電動ズーム、電動フォーカス、電動レンズシフト機能を搭載。これらの調整は付属のワイヤレスリモコンで離れた場所から操作することができるため、天井への設置後も容易なメンテナンスが可能です。

「タテヨコ台形歪み補正機能」の補正範囲を大幅拡張。
投写の際に生じる画面の台形歪み。これを補正し、四辺が垂直水平の見やすい画面を映し出す「タテヨコ台形歪み補正機能」を搭載。従来機種*より補正範囲を拡張し、垂直方向±45°、水平方向±40°まで補正が可能となります。また調整する際の操作性を改善し、レンズシフト機能と併せて設置の自由度が広がっています。 *ELP-820/811

ネットワーク端子により、外部制御、監視が可能。
EMP-8300を既存のネットワークに接続。複数のEMP-8300を一括して制御、監視ができます。ネットワーク接続ですので制御、監視の際の距離は制限がなく、使いやすさをいっそう高めています。

接続インターフェイス

100BASE-TX/10BASE-T
映像入力(DVI端子)
映像入力(ミニD-Sub15pin)
リモコン受光部
USB
音声入力(ステレオミニ)
映像入力(5BNC)
音声入力(RCA L-R)
音声入力(RCA L-R)
音声出力(ステレオミニ)
映像入力(RCA)
映像出力(ミニD-Sub15pin)
リモート端子
映像入力(S端子) 音声入力(RCA L-R)

ケーブルカバー

さらに詳しい情報は ▶ <http://www.i-love-epson.co.jp/elp/>

●このカタログに載っている価格および仕様、デザインは、2003年1月現在のものです。予告なく変更することもありますのでご了承ください。●導入にあたって取扱販売店に設置、操作指導、インストール等を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。●このカタログに記載の価格はすべて標準価格です。標準価格には消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の標準価格は、メーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店でご確認ください。●ランプに関するお知らせ：プロジェクターには内部圧力が高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。

EPSON

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

I Love EPSON <http://www.i-love-epson.co.jp/>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

(エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>)

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関する質問・ご相談に電話でお答えします。
0570-004110 (全国ナビダイヤル) [受付時間] 月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00 (祝日・弊社指定休日を除く)
*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263) 54-5800までお電話ください。*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。

●ショールーム(エプソンスクエア) 東京地区:新宿 大阪地区:御堂筋 月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)
●消耗品は、お近くの取扱販売店およびエプソンOAサプライ株式会社 (<http://www.epson-supply.co.jp>) ☎ 0120-251528) で買い求めください。

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。



型番				EMP-8300	
方式				三原色液晶シャッタ式投影方式	
輝度				5200ANSIルーメン	
コントラスト比				1200:1	
RGB信号対応 解像度	UXGA(アナログデジタル)	◎リアル対応		○/×	
	SXGA(アナログデジタル)	○リサイズ対応		○/○	
	XGA(アナログデジタル)	×非対応		●/●	
	SVGA(アナログデジタル)			○/○	
	VGA(アナログデジタル)			○/○	
ビデオ対応信号	NTSC/PAL/SECAM				○
	D1～D4				○
液晶パネル	サイズ(対角)				1.4型
	画素数(横×縦×枚数)				1024×768×3
走査周波数	アナログRGB	水平(KHz)			15～107
		垂直(Hz)			50～120
	デジタルRGB	水平(KHz)			15～80
		垂直(Hz)			50～85
投写レンズ	明るさ:F				1.7～2.2
	焦点距離:f(mm)				53～72
本体	W×D×H[mm]:突起部含まず				349×491×179
	質量[kg:約]				11.2
光源	出力(W)/種別				320W UHE 一灯式
動作温度					5～40℃
電源					AC100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz
消費電力	通常時				480W
	ネットワーク監視時				60W
ズーム	スタンバイ時				1.5W
	方式/方法				電動/光学
フォーカス	倍率				1.35
	方法				電動
映像入出力端子	IN	ミニD-Sub15pin	●(×2)		
		5BNC	●		
		DVI端子	●(DVI-D)		
		RCA	●		
	OUT	S端子	●		
		ミニD-Sub15pin	●		
音声入出力端子	IN	RCA R	●(×3)		
		RCA L	●(×3)		
		ステレオミニ	●(×3)		
		OUT	ステレオミニ		
	制御入力端子	USB端子タイプB	●		
		RS-232C端子	●		
リモート端子		●			
ネットワーク端子		●			
スピーカー			7W モノラル		
機能	デジタル部分拡大			●	
	フリーズ/AVミュー			●	
	ワイヤレスリモコン			●	
	ワイヤードリモコン(オプション対応)			●	
	Effect機能			●	
	レンズシフト			●(電動 10:0⇄0:10)	
	ユーザロゴ投写			●	
	タテ台形歪み補正機能			●(±45°)*	
	ヨコ台形歪み補正機能			●(±40°)*	
	カラーモード機能			●(5種類)	
	HELP表示機能			●	
	プレビュー機能			●	
同梱品	ピクチャー-inピクチャー			●	
	ケーブルカバー、リモコン(電池付)、電源ケーブル、			●	
	コンピュータケーブル(1.8m ミニD-Sub15pin オス-オス)、			●	
	オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、ソフトウェアCD-ROM、			●	
	サービス・サポート案内、取扱説明書、クイックリファレンスガイド、			●	
	お客様情報+正式保証書発行カード			●	
				●	
				●	
				●	
				●	

*:タテヨコ台形歪み補正機能とその他の各種機能(デジタル部分拡大、ピクチャー-inピクチャーなど)を併用する場合はそれぞれ台形歪み補正量の限界値が異なり、使用上制約の出る場合があります。

■オプション			
商品名	型番	仕様	標準価格
交換用ランプ	ELPLP23	320W UHE	¥70,000
エアークリアセット	ELPAF02	交換用エアークリアセット(3セット)	¥7,000
ハードウェアケース	ELPKS50	ハードケース	¥42,000
リアプロ用ワイドレンズ	ELPLR02	投写距離(80型):1.4m	¥360,000
長焦点ズームレンズ	ELPLL04	投写距離(80型):8.6m	¥360,000
中焦点ズームレンズ	ELPLM02	投写距離(80型):5.8m	¥360,000
短焦点ズームレンズ	ELPLW02	投写距離(80型):3.9m	¥360,000
リモコンケーブルセット	ELPKC28	ケーブル長さ10m(2セット)	¥3,000
天吊り金具	ELPMB14	天吊り金具(色:シルバー)	¥60,000