

HITACHI CP-X340W 多媒體液晶投影機



- 主要特性：**
- 1、XGA 解析度、1500ANSI 流明
 - 2、具備短焦廣角鏡頭(60"-1.5m/100"-2.4m)
 - 3、先進的數位梯形修正及數位局部放大功能
 - 4、相容 DTV/HDTV(480p/720p/1080i)
 - 5、低噪音 34dB

液晶板系統	0.7" polysilicon active-matrix TFT x3 片
解析度	XGA1024×768 可支援 SXGA(1280×1024)
畫數	2,359,296(1024×768×3)pixels
掃描頻率	水平：15~91KHz、垂直：50~120Hz;掃描密度 768 條 TV 線
鏡頭	F1.7~1.9, f=17~21mm, 1:1.2 倍手動控制 ZOOM 及 FOCUS 調整
投影尺寸及距離	30"-300" / 0.9M-11.0M
燈泡	150W UHB
亮度	1500ANSI 流明
喇叭	1W
投影方式	可前投、後投、懸掛
電腦輸入訊號	VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、MAC13"、MAC16"
視訊輸入訊號	NTSC、NTSC 4.43、PAL、PAL60、SECAM、M-PAL、N-PAL、SDTV/HDTV (480i、575i、480p、1080i、720p)
輸出入介面	輸入：類比 RGB(D-sub 15-pin)×2, VIDEO(RCA jack)×1, S-video(Mini DIN 4-pin)×1, Component Video 5(RCA jack)×1, Audio 2(RCA jack L/R)×1, Audio(mini jack) ×1 輸出：類比 RGB(D-sub 15pin)×1
控制介面	D-sub 15pin ×1
重量	2.2kg
外觀尺寸(W×H×D)	297x65x245 mm
標準配備	無線遙控器(附雷射指示器)、電源線、RGB 線、VIDEO 線、操作手冊、軟質攜行袋
電源供應	AC100~120V / AC220~240V
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
安全規格	UL60950/C-UL, FCC subpart B Class B, CE approval, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, TUV EN60950, Low voltage directive
功能特性	1、高亮度 1500ANSI 流明, XGA 解析度 1024x768 可支援 SXGA 2、容易及有彈性的數位梯形修正及畫面數位局部放大之功能 3、配備廣角鏡頭, 短距離打大畫面(60"僅 1.5m/100"僅 2.4m) 4、風扇自動冷卻系統, 低噪音值 34dB 5、可選擇 4:3/16:9 比例(電腦及視訊) 6、相容 DTV/HDTV(480p/720p/1080i)