



NOBO

S16E Digitaler DLP™ Projektor

Funktionen:

- Helligkeit: 1.800 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 2.000:1
- Betriebsgeräusch: 33 dB/28 dB (Eco-Modus)
- Gewicht: 2,0 kg
- Lampenlebensdauer: ca. 3.000 Std./
4.000 Std. (ECO-Modus)
- SVGA-Auflösung
- Einfach "Plug and Play"



NOBO S16E
Artikel-Nummer: 1902051





NOBO S16E Digitaler DLP™ Projektor

Weshalb NOBO S16E ?

NOBO S16E ist ein außergewöhnlich günstiger und flexibler SVGA-Projektor für den Business- und Ausbildungsbereich. Dieser Projektor bietet alle Vorteile der digitalen DLP™-Technologie, zu erschwinglichen Kosten. Der S16E besticht durch seine Helligkeit, die kontrastreiche Bildarstellung und ist somit für alle Anwendungen ein höchst vielseitiges

Präsentationswerkzeug. Dieser Projektor ist äußerst robust und gleichzeitig mit seinen 2,0 kg ein Leichtgewicht, das sowohl in der portablen Anwendung als auch zur Deckenmontage ideal geeignet ist. Zusätzlich beinhaltet der neue S16E eine "Plug an Play" Funktion, einen benutzerspezifischen Startbildschirm und einen Passwortschutz der unbefugte Benutzung verhindert.



Technologie:	1 x 0,55" DLP™ (DDR-/DMD-Chip)
Helligkeit	1.800 / 1.450 ANSI-Lumen (ECO-Modus)
Auflösung:	native: 800 x 600 (SVGA), kompatibel: 1.280 x 1.024 (SXGA)
Kontrastverhältnis:	2.000:1 (Voll An/Aus)
Betriebsgeräusch:	33 dB / 28 dB (ECO-Modus)
Darstellbare Farben:	16,7 Mio. Farben
Lampentyp:	160W SHP Lampe
Lampenlebensdauer:	ca. 3.000 / 4.000 Stunden (ECO-Modus)
Objektiv:	f = 22 - 24 mm; F/2,7 ~ 3,0 manuell
Zoomfaktor:	1:1,1x manuell
Bildgröße:	0,7 bis 6,46 m diagonal
Projektionsabstand:	1,5 bis 10,0 m
Darstellungsverhältnis:	1,94 ~ 2,13:1 (Projektionsabstand : Bildgröße)
Keystone-Korrektur:	+/- 15 Grad vertikal
Horizontalfrequenz:	31,5 ~ 100,0 kHz
Vertikalfrequenz:	56 ~ 85 Hz
Betriebstemperatur:	5°C - 35°C, max. Luftfeuchtigkeit 80%, max. Höhe 3.000 m
Bildformat:	4:3 und 16:9
Videokompatibilität:	PAL (B,D,G,H,I,M,N), NTSC (M, 4,43/3,58 MHz), SECAM (B,D,G,K,K1,L) 480i/p, 576 i/p und HDTV (1080i & 720p)
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 15-pol D-Sub für Analog/Komponenten- und HDTV-Signal 1 x 15-pol D-Sub für Analogsignal 1 x Composite-Video / Typ RCA 1 x 4-pol Mini-DIN für S-Video 1 x 3,5 mm Klinke Audioeingang 1 x USB für Maussteuerung 1 x Kensington-Security-Slot Ausgang: 1 x 15-pol D-Sub Monitorausgang
Stromversorgung:	100-240 V, Eingangsfrequenz 50/60 Hz mit Blindstromkompensation
Stromverbrauch:	265W max. / <15W Standby
Gewicht:	2,0 kg
Abmessungen (BxHxT):	230 x 95 x 230 mm
Garantie:	Projektor: 3 Jahre Pick-Up (Standard) Garantierweiterung um 2 Jahre (optional) Lampe: 1 Jahr
Lieferumfang:	Netzkabel (1,8 m), 15-pol VGA auf 15-pol VGA-Kabel (1,8 m), Composite-Videokabel (1,8 m), RGB SCART/VGA Adapter, IR-Fernbedienung inkl. Batterien, Objektivabdeckung, Transporttasche, Bedienungsanleitung auf CD, Schnellstartanleitung, Garantiekarte
Optionales Zubehör:	Deckenhalterungen, S-Videokabel, Kensington Wireless Presenter zur bequemen Weiter-schaltung der PowerPoint-Präsentation, Kensington MicroSaver™
Artikel-Nummer:	1902051



Alle NOBO Multimedia-Produkte sind mit dem NoboGuard ausgestattet. Unser spezielles Sicherheitssystem für Projektoren umfasst 3 Jahre Produktgarantie und 1 Jahr Lampengarantie für einen kompletten Schutz, der Sie überzeugen wird.

Weitere detaillierte Spezifikationen und Informationen zu anderen digitalen NOBO DLP™ Projektoren erhalten Sie unter <http://de.noboprojection.com>

