

Acer XD1150

An impressive projection

- Mit einer Geräuscentwicklung von 31 dBA im Standardbetrieb ist er auch in kleinen Räumen angenehm leise.
- Der XD1150 arbeitet im nativen SVGA Modus (800x600) und unterstützt die SXGA (1280x1024) Auflösung und das 16:9 (widescreen) Ansichtsverhältnis.
- Mit einer Helligkeit von 1800 ANSI-Lumen überzeugt der XD1150 auch vor größeren Gruppen bei Tageslicht.
- Der Acer XD1150 projiziert brillante Bilder in außerordentlicher Qualität dank detaillierter Farbreproduktion und hohem Kontrast von 2200:1.

Der XD1150 bietet eine XGA-Auflösung und eine DLP Technologie zu einem attraktiven Preis. Mit einem schwarzen Gehäuse, einem Kontrastverhältnis von 2200:1 mit XGA Auflösung, 31 dBA in normalem Betrieb und 1800 ANSI Lumen ist er die perfekte Lösung für Geschäfts- und Heimanwender.

Acer XD1150

An impressive projection

Bezeichnung	Acer XD1150
Projektionstechnologie	DLP™
Auflösung	Native SVGA (800x600), Maximum SXGA (1280 x 1024)
Computer Compatibility	IBM PC und Compatibles, Apple Macintosh, iMac und VESA Standards SXGA, XGA, VGA (resizing)
Video Compatibility	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Seitenverhältnis	4:3 (Native), 16:9
Kontrast	2200:1
Farbdarstellung	16.7 Millionen Farben
Helligkeit	1800 ANSI Lumen
Projektionslinse	F / 2.35 ~ 2.47, f = 21.83mm ~ 23.81mm; 1:1.1 Manual Zoom und Manual Focus
Projektionsgröße (Diagonale)	24.6" (0.625m) ~ 300" (7,62 m)
Projektionsabstände	23.1" (0.59m) ~ 302" (7.68m)
Horizontalfrequenz	31.5 ~ 100 kHz
Vertikalfrequenz	56 ~ 85 Hz
Lampentyp	180 W austauschbare SHP Lampe
Lampenlebensdauer	2000 Stunden (Standard), 3000 Stunden (ECO)
Keystone-Korrektur	+/-16 Degrees (Vertikal)
Digital-Zoom	Ja
Audio	Nein
Gewicht	2.17kg
Abmessungen	230 x 238 x 123 mm (9.1" x 9.4" x 4.8")
Stromversorgung	AC Input 100~240V auto-switching Netzteil
Stromverbrauch	243 Watt in Betrieb, 14 Watt im Standby
Umgebungstemperatur	5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F
Lüftergeräusch	31 dB
Gleichmäßigkeit	90%
Anschlüsse	Computer: 1x D-Sub; AV: 1x D-Sub, 1x composite Video RCA Jack, 1x S-Video Ausgang: USB f. Remote Computer Control
Standard-Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, Composite Video-Kabel, Remote Control mit Page Up/Page Down Funktion, 2 Batterien f. Remote Control, User Guide auf CD, QuickStart Karte, Linsenkappe, Tragetasche