Christie DHD851 Q





Kurze Vorstellung des Christie DHD851 Q. Der Stationär DLP Projektor hat eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einen Kontrast von 2500:1. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Steuerung

Bis zu 880 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 587 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Der Projektor kam 2014 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

2500:1 full on/off

군 1,334 min. Lumen

3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Projektionssystem

1 x 0,65" DLP Chip HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen Kontrast

2500:1 full on/off 3,0000 min. Lumen

7500

Schwarzwert

Offset - HDTV 1920 x 1080

Auflösung 2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.

Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 2 x 350W P-VIP Lampe Artikel Nr.: 003-005160-01

Licht Lebensdauer 2000 Std. 4000 Std. im eco Mode

Betriebskosten 25,14% / 0,88 €


Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.



Leinwand :1 Gain

H D 8 5 1

2 x HDMI in DVI-D in

D-Sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in

RJ45 mit HDBaseT in RS232C Din 9 pin in

USB Typ A

Deckenmontage Ja, ist möglich.

Stromverbrauch 810W

Anschlüsse

Maße BxHxT 537 x 174 x 463 mm (21,1"x6,9"x18,2") 43.26 L/dm³

Betriebsgeräusch 36 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht 17,00 kg / 37,48 lbs.

Keystone-Korrektur -Ausleuchtung -

Frequenz Bandbreite max.: 150 MHz Foot-Lamberts 310 fL / max. 880 cm Bildbreite

Candela pro m² 1085 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel

Eco Mode

■ 360° Installation fähig

Ausstattung (Extras) 24/7 Dauereinsatz fähig Lan Netzwerk kompatibel.

■ Crestron®-Software kompatibel.

■ Dicom Simulation

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
	-	Zoom Wechselobjektive	9		
121-124108-01	5.7-9.1:1	11.4-18.2 m	67.5-25%	+/-11%	motorisch
121-123107-01	3.7-5.9:1	7.4-11.8 m	67.5-25%	+/-11%	motorisch
121-122106-01	2.5-3.8:1	5-7.6 m	67.5-25%	+/-11%	motorisch
121-120104-01	1.7-2.6:1	3.4-5.2 m	67.5-25%	+/-11%	motorisch
121-119102-01	1.2-1.8:1	2.4-3.6 m	67.5-25%	+/-11%	motorisch
121-118101-01	0.8-1:1	1.6-2 m	52-25%	+/-11%	motorisch

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03

Angelegt: 2014-12-04 15:59:35



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.