Epson EB G6050W





Kurzvorstellung

800 Auflösung und einen Kontrast von 5000:1. Durch die horizontale und vertikale Keystone-Korrekturt lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. Durch die Helligkeit von 5500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 753 cm möglich. Auch etwas

Kurze Vorstellung des Epson EB G6050W. Der Stationär LCD Projektor hat eine WXGA 1280 x

hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 502 cm) wird der Projektor schaffen. Dieses Modell wird von Epson nicht mehr angeboten.

Projektionssystem

5500

3 x 0,76" LCD TFT Panel WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Kontrast Schwarzwert

Offset

Auflösung

Lichtquelle

1,1000 min. Lumen

5000:1 full on/off

Wiedergabesignale

WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

349W Lampe

Artikel Nr.: ELPLP76 / V13H010L76

Licht Lebensdauer

2000 Std. 4000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

4,88% / 0,16 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.78

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

10W

Anschlüsse


HDMI in DVI-D in

D-sub 15 pin in und out 5 x BNC RGBHV in

S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in 2200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

5000:1 full on/off 0,44 min. Lumen





16/10 Leinwandbreite: 200 cm . Leinwand: 1 Gain

RJ45 in RS232C

Ja

Deckenmontage Stromverbrauch

Maße BxHxT 505 x 144 x 382 mm (19,9"x5,7"x15") 27.78 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht -

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°

Ausleuchtung -Frequenz -

Foot-Lamberts 204 fL / max. 753 cm Bildbreite

Candela pro m² 714 cd/m²
■ Eco Mode
■ Kensington Slot

Ausstattung (Extras) sRGB

■ 360° Installation fähig

Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

ame	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjek	tive		
)1	0.67-0.8:1	1.3-1.6 m			manuell
)7	1.3-2.34:1	2.6-4.7 m	+/-67%	+/-30%	manuell
05	3.51-5.32:1	7-10.6 m	+/-67%	+/-30%	manuell
04	2.34-3.54:1	4.7-7.1 m	+/-67%	+/-30%	
06	5.25-7.07:1	10.5-14.1 m	+/-67%	+/-30%	manuell
		Fix Wechselobjekti	ve		
03	0.78:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

2013 // Letzte Datenänderung: 2024-11-08

Angelegt: 2013-01-11 08:41:54

Mehr Details

Baujahr





Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.