

Der Multimedia-Partner für Arbeit und Freizeit



Der vielseitige Multimedia-Projektor Epson EMP-S3 liefert Ihnen im Büro und zu Hause stets eine professionelle Leistung. Er besticht im Konferenzraum oder im Klassenzimmer und bietet Ihnen zu Hause in Ihrem Wohnzimmer ein tolles Kinoerlebnis im Großformat.



Übernehmen Sie die Kontrolle – steuern Sie den Projektor, greifen Sie auf Menüs und Einstellungen zu, navigieren Sie durch Seiten, wählen Sie die Eingangsquelle und heben Sie Präsentationsdetails mittels Pointer und digitalem Zoom hervor.



Präsentationen in Perfektion – die Entscheidung liegt bei Ihnen

Ihre Entscheidung – so vielseitig
Der Epson EMP-S3 ist die leichte,
kompakte Lösung für mobile oder
Desktop-Präsentationen. Die mitgelieferte
Textiltragetasche sorgt für einen
einfachen Transport des Gerätes und des
Zubehörs. Als dauerhafte Einrichtung
kann der EMP-S3 auch an der Decke
eines Konferenzsaals montiert werden.

Ihre Entscheidung – sofort wieder mobil
Die Startzeit des Epson EMP-S3 gehört
zu den schnellsten auf dem Markt – in
nur 5 Sekunden kann Ihre Präsentation
beginnen. Nach Abschalten des
Projektors können Sie unmittelbar den
Netzstecker ziehen und der EMP-S3 ist
sofort transportfähig.

Ihre Entscheidung – so anpassungsfähig Nach einer schnellen, einfachen Inbetriebnahme ist Ihnen - dank Image-Shift und einem großen vertikalen Trapezkorrekturwinkel von 30° - ein perfekt gleichmäßiges Bild aus vielen verschiedenen Positionen gewiss. Auch in kleineren Räumen liefert der Projektor eine tolle Leistung – aus nur 1,8 m Distanz wird ein 60-Zoll-Bild projiziert.

Ihre Entscheidung - so einfach

Dieser Projektor zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus. Das praktische, intuitive Bedienfeld bietet Ihnen schnellen Zugriff auf eine Reihe von Informationen, wie Stromzufuhr, Status, Einstellungen und Steuerung - und bietet eine umfassende Hilfefunktion.

Ihre Entscheidung – heller und besser Die fortschrittliche Lampe des Epson EMP-S3 produziert eine enorme Helligkeit. Ihre Präsentationen kommen dadurch auch bei hellstem Tageslicht voll zur Geltung. Epsons 'E-TORL'-Lampe ist kleiner und effizienter, ohne Kompromisse bei der Helligkeit. Zudem ist der Projektor äußerst geräuscharm. Bei einem Geräuschpegel von nur 28 dB kann sich Ihr Publikum ungestört auf Ihre

Präsentation konzentrieren.

Ihre Entscheidung – völlige Kontrolle Mit dem Epson EMP-S3 haben Sie stets

Mit dem Epson EMP-S3 haben Sie stets die Kontrolle. Der Kennwortschutz bietet Sicherheit und das sperrbare Bedienfeld erlaubt, dass Sie mit der Fernbedienung zudem über die alleinige Kontrolle verfügen.

Home-Entertainment im Großformat Ihre Entscheidung – Ihre Show

Unabhängig von der Größe Ihres Wohnzimmers ist Ihnen ein fantastisches Kinoerlebnis garantiert. Selbst aus kurzem Projektionsabstand lässt sich ein großes Bild erzielen. Außerdem können Sie aus neun verschiedenen Projektionsmodi wählen – passend für jede Gelegenheit.

Ihre Entscheidung – Ihr Anspruch

Ganz gleich, was Sie sich auf der Großleinwand ansehen – Fotos, Filme, Sportübertragungen oder Videospiele – mit den sieben voreingestellten Farbmodi erzielen Sie jederzeit eine exzellente Farbwiedergabe. Durch die Verbesserung der Schwarzweißwerte sehen Sie einfach jedes Detail – selbst bei dunklen oder hellen Bildern.

Ihre Entscheidung - Kino im Großformat

Sie möchten das ultimative Kinoerlebnis? Kein Problem! Ändern Sie einfach das Bildformat von 4:3 auf 16:9. In diesem Kino sitzen Sie auf dem besten Logen-Platz.

Hochwertige Funktionen zu Einsteigerpreisen. Für jede Gelegenheit.

Für Geschäftspräsentationen

- Kompakt und leicht tragbar, einfache Einrichtung und Bedienung
- Perfekt geeignet für mobile Präsentationen
- Eindrucksvolle Bildqualität durch 3LCD-Technologie
- Schneller Start, sofortiges Ausschalten

Für Home-Entertainment

- Auswahl an 7 Farbmodi zur individuellen Bildoptimierung
- Kinoerlebnis zu Hause im 16:9 Format
- Ein echter Multimedia-Partner Anschlussmöglichkeiten für Computer, Spiele, DVD-Player und Digitalkameras
- Schräge Projektionswinkel ohne Bildverzerrung



Auch bei Tageslicht verwendbar durch 1600 ANSI-Lumen Helligkeit

Noch klarere Details bei der Präsentation von einem Computer mit integrierter SXGA-Signalunterstützung



Modell Enson EMP-S3 / V11H179040 Epson 3LCD-Bildtechnologie Projektionssystem

Aufprojektion/Rückprojektion/Deckenprojektion Projektionsmethode

Technische Daten

Größe: 0,5 Zoll mit MLA; Technik: Polysilizium-TFT-Aktivmatrix Anzahl der Bildpunkte: 480000 Pixel (800 x 600) x 3; Geräteeigene Auflösung: SVGA;

Bildformat: 4:3; Anordnung der Bildpunkte: Streifen

Typ: Manuell: Fokus; F: 1,4; Brennweite: 16,6 mm

Zoomverhältnis: Kein optischer Zoom, Digitaler Zoom (1,0 bis 1,35);

Objektivabdeckung: mit Kordel befestigt

Lampe Typ: 135 W UHE; Lebensdauer: 2000 Std. (High-Brightness-Modus)/

3000 Std. (geräuscharmer Betrieb) 30 bis 300 Zoll (0,9 bis 12,1m)

(Projektionsentfernung)

Proiektionsobiektiv

Leinwandgröße

Offset 9.6:1 Bildhelliakeit

High-Brightness-Modus 1600 ANSI-Lumen (Farbmodus: Spiel, Zoom: Weitwinkel) 1400 ANSI-Lumen (Farbmodus: Spiel, Zoom: Weitwinkel) Geräuscharmer Betrieb Kontrast 500:1 (Farbmodus: Spiel, High-Brightness-Modus)

Bildausleuchtung 85 % (typ.)

Farbwiedergabe Vollfarbe (16,77 Millionen Farben)

Audio 1 W Mono

Effektiver Scan-Frequenzbereich

Pixelfrequenz: 13,5 MHz bis 162 MHz

Horizontal: 15 bis 92 KHz/Vertikal: 50 Hz bis 85 Hz

Anpassungsfunktionen Projektor/Fernbedienung

Neigungswinkel 0 bis 10 Grad (Einfußregulierung) Trapezkorrektur (Keystone) Vertikal: -30 bis +30 Grad Implementiert

Automatische Suche der Eingangsquelle Automatische Erkennung von RGB/YCbCr Implementiert Kennwortgeschützte Sicherheitsfunktion

Implementiert (Schutz des Benutzerlogos, Zeitsperre)

Sicherheitsfunktion für Bedienfeld Implementiert

Image Shift Implementiert Farbmodus

PC: Foto, Präsentation, Kino, Spiel, sRGB, Tafel Video: Sport, Präsentation, Kino, Spiel, sRGB, Tafel

Direct Power On Implementiert

Analoge RGB-Ein-/Ausgänge

Geräteeigen: 800 x 600 Pixel; Einstellmöglichkeiten: Bildwiedergabe 1280 x 1024/1024 x 768/640 x 480 Bildpunkte

Eingangssignal Signaltyp: Einzelnes Signal; Videosignal: Analog (0,7 V p-p,75 Ohm/Mac 0,714 V p-p, 75 Ohm)

Sync-Signal: Einzeln (positiv & negativ, Bipolarität 2-5 Vpp)/Composite

Trapez (vertikal)/Helligkeit/Kontrast/Farbton/Sättigung/Audio/Eingabesignal

(positiv & negativ, Bipolarität 2-5 Vpp/Synchronisation auf Grün (negativ, 0,3 Vpp)

Audiosignal: 500 mVrms / 47 kOhm

Eingänge Video: Mini D-Sub 15-polig x 1 Blue-molding; Audiosignal: RCA x 2 (Weiß/Rot)

Signaltyp: Nicht analog - RGB-Standard Ausgangssignal Ausgänge Video: Mini D-Sub 15-polig x 1 Black-molding

Video-E/A

Bildwiedergabe NTSC: 550 Zeilen; PAL: 550 Zeilen (abhängig von Beachtung des Multi-Burst-Musters) Eingangssignal Videostandard: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM

Videosignal: Composite-Video (1,0 Vpp/Synchronisation, negativ, 75 Ohm) / S-Video (Luminiszenz 0,714 Vpp, Farbe 0,286 Vpp, 75 Ohm) /

Component-Video (Analog Y-Niveau 0,7 V 75 Ohm / Cr Cb-Niveau +/-0,35 V 75 Ohm /

Synch. negativ 0,3 V oder 3-stufig +/-0,3 V auf Y-Niveau) / Video-RGB (0,7 V p-p, 75 Ohm/Mac 0,714 Vpp, 75 Ohm)

Audiosignal 500 mVrms / 47 kOhm

Video: Composite Video: RCA (Gelb) x 1; S-Video: Mini DIN; Component Video: Mini D-Sub Eingänge

15-polig Blue-molding (gemeinsam mit analogem RGB-Anschluss); Video-RGB: Mini D-Sub 15-polig Blue-molding (gemeinsam mit analogem RGB-Anschluss)

Audio: RCA x 2 (Weiß/Rot) (gemeinsam mit analogem RGB-Audio-Anschluss)

Steuerungs-Ein-/Ausgänge

Ein-/Ausgang: USB 1.1-Anschluss Serie B x 1 (für Maus, Tastatur, Steuerung)

Betriebstemperatur 5 °C bis 35 °C (20 % -80% Luftfeuchtigkeit)

Startphase 5 Sekunden

0 Sekunden, Aus per Tastendruck Abkühlungsphase 100-240 V ±10 %, 50/60 Hz Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme 100-240V Wechselspannung, Lampe EIN = 200 W, Bereitschaftsmodus = 5 W

Abmessungen (T x B x H) 246 x 327 x 86 mm (ohne Füße); 246 x 327 x 98 mm (max.)

Gewicht 2.5 kg


36 dB (High-Brightness-Modus)/28 dB (Low-Brightness-Modus) Geräuschpegel

Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Netzkabel: 1,8m; Computerkabel: 1,8 m, Flachkabel mit blauen Klinkenbuchsen,

Mini D-Sub 15-polig (Stecker) - Mini D-Sub 15-polig (Stecker) Fernbedienung: enthalten; Batterie: AAA-Alkalibatterie x 2;

Textiltransporttasche enthalten; Benutzerhandbuch (mehrsprachige CD): enthalten; Infoblatt:

enthalten; Sicherheitshinweise: enthalten; Kurzanleitung: enthalten



Bilddiagonale (Zoll)

Projektionsentfernung (Weitwinkel/Tele) (Meter)



- 1 RGB-Ausgang
- 2 RGB-Eingang
- 3 S-Video-Eingang
- 4 Video
- 5 Linker Stereo-Eingang
- 6 Rechter Stereo-Eingang
- 7 USB

Optionen

Ersatzlampe Deckenhalterung Luftfilter-Set

ELPLP33 ELPMB18 ELPAF08











Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)

www.epson.ch

