

Grundig Cinema Super Color 9000



Projektionssystem	 CRT Röhre 4/3	
Ansi-Lumen	Projektor -- / -	Leinwand Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	300:1 full on/off	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	
Auflösung	-	
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	-	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	-	
Deckenmontage	-	
Stromverbrauch	160W	
Maße BxHxT	590 x 630 x 825 mm (23,2"x24,8"x32,5") 306.65 L/dm³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	75,00 kg / 165,35 lbs.	
Keystone-Korrektur		
Ausleuchtung	-	
Frequenz	-	

Abstand:
Offset:

Foot-Lamberts -
Candela pro m² -
Ausstattung (Extras) -
Screen Mirroring -
Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/grundigcinemasupercolor9000.html>