

초경량 SVGA 급 비즈니스 및 홈 엔터테인먼트 겸용 프로젝터



- 텍사스인스트루먼트사(TI) DLP® 기술 0.55" SVGA DMD 칩 탑재
- 2700 ANSI 루멘의 고광도 및 3300:1의 명암비
- TI사 최신 10비트 하이엔드 프로그레시브 스캔 처리 칩 내장, 자연스럽게 매끄러운 화면재생
- TI 최신 BrilliantColor™ II 및 5분할 칼라휠 탑재로 더욱 생생한 칼라 구현
- 단독적인 칼라 강화 조절 기능 (R,G,B Gain/Bios)
- 옵토마 독자적인 True-Vivid™ 영상 기술 내장
- HDTV 및 와이드 노트북 신호 호응
- 자동 전원 감지 기능으로 대기 전원 소비량 절감
- 고해발 모드 설계로 최적의 환경 호응성
- 무신호 자동 정지 타이머 및 자동 수면 타이머
- 고급 보안 설정, 비밀번호 잠금 기능, 키패드 잠금 및 외부 잠금 락으로 보안 설정
- RS232 제어와 프로젝터 ID, 랜을 통해서 동시에 여러대 프로젝터 제어 가능
- 3D 120Hz 지원(* video 신호 480i 지원, PC 신호 1280x720/1024x768/800x600@120Hz 지원)



사양	DS512
디스플레이 기술	TI사 DLP® 기술 / 0.55" SVGA DMD 칩
해상도	기본해상도: 800 x 600 (SVGA) 최대 UXGA (1600 x 1200) 60Hz PC 신호 지원
밝기(고광도 모드) / 명암비	2700 ANSI 루멘 / 3300 :1
칼라재생수	10 억 7 천만색(10bit)
투사렌즈	F=2.5mm, f = 22.2mm; 0.7~2.0 디지털 줌/포커스 렌즈
영상크기(대각선)	37.3 ~ 248.5 인치 (4:3)
투사거리	1.5 ~ 10 미터
투사비율(투사거리/스크린 넓이)	1.98:1
화면보정	수직 ±30°
화면비율	4:3, 16:9 호응
동기범위	수평: 15.3 ~ 91.4 KHz, 수직: 43 ~ 87 Hz
RGB 신호종류	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC 및 Macintosh 호응
호환비디오 신호	HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM
입/출력 단자	VGA(YPbPr/ RGB/SCART) x 1, 캄포넌트 x 1, Audio IN x 1 Mini RS-232 제어 인터페이스 x 1
균형도	85 %

소음	31 dB (표준모드)
램프	180W 교체용 고효율 램프
램프수명	4000 시간(표준모드) / 3000 시간(고광도 모드)
전원	AC 100 ~ 240V± 10%, 50/60 Hz
외형크기(W x D x H)/ 무게	26.14 x 18.96 x 8.4cm/ 1.9 Kg



Optoma Corporation

5F, No.108, Minchiuan Road

Shindian City, Taipei, Taiwan 231, R.O.C

Tel: +886 2 2218 2360 Fax: +886 2 2218 2313

<http://www.korea.optoma.com>

(Specifications subject to change without notice)