

Canon Multimedia-Projektor LV-S3: Superkompakt, leicht und leise

Krefeld, 1. Oktober 2003 - Der neue LCD-Projektor LV-S3 von Canon ist kompakter als sein Vorgänger LV-S2 und mit 2,2 kg ein echtes Leichtgewicht. Trotzdem zeigt er echte Größe bei seiner Leistungs- und Funktionsvielfalt: 1.200 ANSI Lumen Lichtstärke bei SVGA-Auflösung, im flüsterleisen Silent Mode, bei dem die Lautstärke nur noch ca. 32 dB (A) beträgt, erzielt er immer noch 960 ANSI-Lumen. Der Projektor bietet zahlreiche interessante Features zur optimierten Bildwiedergabe und verfügt über eine Vielzahl von Schnittstellen. So ist der LV-S3 für die mobile Datenprojektion bestens geeignet und beeindruckt sowohl bei kleinen Besprechungen als auch bei privaten Kinovorstellungen. Canon liefert den LV-S3 ab November 2003 zum Preis von 1.299,- Euro*.



Download druckbarer Bilddaten unter

[http://www.canon.de/pro/bea/lv_S3/foto_lv_S3/\\$a](http://www.canon.de/pro/bea/lv_S3/foto_lv_S3/$a)

Das original Canon 1,2fach Zoom Präzisionsobjektiv ist so weitwinklig, dass auch über kurze Projektionsabstände großformatige Bilder erzielt werden können. Bei einer Entfernung von circa 3,2 m beträgt die Bilddiagonale schon ungefähr 2,5 m.

Mit Progressive Scan und verschiedenen Bildoptimierungsfunktionen bietet der Canon LV-S3 eine ganze Reihe exklusiver Technologien im Einsteigersegment. Die Wiedergabe von Videos und anderen Bildquellen, die im Zeilensprungverfahren arbeiten, wird per Progressive Scan optimiert. Störungen an Kanten, Text und Linien werden dabei unterdrückt.

Für eine optimale Bildwiedergabe sorgen die digitale Gammakorrektur und die automatische Graustufeneinstellung. Der Auto Image Mode berücksichtigt darüber hinaus die Lichtverhältnisse im Raum und passt die Bildhelligkeit entsprechend an. Hiervon profitieren helle und dunkle Bildbereiche gleichermaßen.

Der Canon LV-S3 unterstützt auch HDTV-Signale. Über 2 optionale Adapterkabel stehen sowohl ein Scart-Anschluss als auch ein Videokomponenten-Eingang zur Verfügung.

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld

www.canon.de

Pressekontakt:

Bettina.Steeger@canon.de
Tel: 02151 – 345 170

Sabine.Puetzstueck@canon.de
Tel. 02151 – 345 151

Fax 02151 – 345 108

Presse-Information

Der LV-S3 wird mit einem Präsentations-Kit ausgeliefert: Neben der normalen Fernbedienung zur direkten Steuerung des Projektors ist eine zusätzliche Infrarot-Fernbedienung mit Mausfunktion im Lieferumfang. Diese erlaubt es dem Vortragenden, auch aus der Entfernung die Maus innerhalb der Präsentation zu bewegen und zu bedienen.

**Erhältlich im Handel ab
Canon LV-S3**

**November 2003
1.299,- Euro***

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer der Canon Deutschland GmbH. Stand September 2003. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Presstext inklusive technischer Daten auch zum Download im Internet:
[http://www.canon.de/presse/infos/bea/_S3/\\$a](http://www.canon.de/presse/infos/bea/_S3/$a)

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld

www.canon.de

Pressekontakt:

Bettina.Steeger@canon.de
Tel: 02151 – 345 170

Sabine.Puetzstueck@canon.de
Tel. 02151 – 345 151

Fax 02151 – 345 108

Presse-Information

Technische Daten LV-S3

		LV-S3		
Typ		TFT-Aktivmatrix aus Polysilikon		
Größe und Menge		0,5" (Seitenverhältnis 4:3), x 3		
Anzahl der Pixel		800 x 600 (SVGA)		
Kontrastumfang		300:1		
Lampe		150 W UHP		
Blende und Brennweite		F1,6-1,8 f = 18,3-21,8 mm		
Zoombereich (optisch)		1,2fach		
Zoom und Fokus		Manuell		
Lensshift		9:1		
Neigungswinkel		Max. 11,9 Grad		
Helligkeit (Normalbetrieb)		1.200 ANSI Lumen		
Helligkeit (Silent Mode)		960 ANSI Lumen		
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung		85%		
Projektionsabstand		1,3-6,5 m		
Bilddiagonale		34" – 200"		
Unterstützte Signaltypen (RGB)		XGA (komprimiert) / SVGA / VGA		
HDTV		Kompatibel zu 1080i / 1035i / 720p		
Digitaler Zoom		0,5-16fach		
Digitale Keystone-Korrektur		Vertikal: ±20°		
Horizontale Auflösung (Eingang Video)		500 TV-Zeilen		
Scanfrequenz		Horizontal:	15 bis 80 kHz	
		Vertikal:	50 bis 100 Hz	
		Bandbreite:	100 MHz	
Farbnormen		NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M und PAL-N s		
Besonderheiten		Progressive Scan (480i/575i)		
		AMSS (Automatic Scanning System)		
		10 Bit digitale Gammakorrektur		
		Bildvoreinstellungen: Standard, hoher Kontrast/ Kino, individuell		
Integrierter Lautsprecher		4 x 3 cm, 1 W, Mono		
Analoger RGB Eingang		15-poliger Mini D-Sub		
Digitaleingang		---		
Eingang Video		1 RCA-Stecker: Composite-Eingang 15-poliger Mini D-Sub: analoger RGB-Eingang/- Ausgang, Component-Eingang*, SCART-Eingang* 4-poliger Mini DIN: S-Video-Eingang		
Eingang Audio		1 x Miniklinke (Stereo)		
Ausgang Audio		1 x Miniklinke (Stereo)		
Mausanschluss		1 x Mini DIN 8-Pin (seriell), USB Typ B		
Abmessungen (B x T x H; entspricht nicht der Gesamtlänge)		Ca. 278 x 213 x 80 mm		
Gewicht		Ca. 2,2 kg		
Stromversorgung		100 V, 100-120 V, 200-240 V, 50-60 Hz		
Leistungsaufnahme		244 W (Silent Mode: 169 W)		
Geräuschpegel		Ca. 37 dB (A), Silent Mode: ca. 32 dB(A)		
Temperaturbereich (Umgebung)		5 bis 35 °C		
Temperaturbereich (Lagerung)		-10 bis 60 °C		
Bildgröße und Projektionsabstand				
Bilddiagonale (ca.)		34"	100"	200"
Projektionsabstand bei Zoom maximal		1,1 m	3,2 m	6,5 m
Projektionsabstand bei Zoom minimal		1,3 m	3,8 m	7,7 m

Hinweis: 1" = 1 Zoll = 2,54 cm

* nur über optionales Adapterkabel

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld

www.canon.de

Pressekontakt:

Bettina.Steeger@canon.de
Tel: 02151 – 345 170

Sabine.Puetzstueck@canon.de
Tel. 02151 – 345 151

Fax 02151 – 345 108