

P R E S S E M I T T E I L U N G

EIKI LC-XG210

Portables Kraftpaket mit lautlosen 3.500 Lumen/ANSI



Der portable XGA-Desktop-Projektor LC-XG210 von EIKI mit den neuen 0,99" TFT-Panels liefert 3.500 Lumen/ANSI und ein Kontrastverhältnis von 800:1 bei einer Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung von 90%. Damit eignet er sich hervorragend für die Präsentation vor großen Gruppen, bei Tagungen und oder Schulungen.

Das Hochleistungs-Shift-Objektiv (Brennweite 34-44 mm) projiziert Bilder einer Diagonale von 0,76 m bis 7,62 m. Die Projektionsentfernung kann dabei bis 10 m liegen. Außerdem stehen zwei weitere Wechselobjektive für den LC-XG210 zur Auswahl. Erheblich vereinfacht wird ein Austausch durch das neue Schnellverschluß-System.

Optionale Zusatzobjektive:

f = 25,4 - 33 mm, F2,3 - 2,6 (Weitwinkelzoom)

f = 43,4 - 69,5 mm, F2,0 - 2,6 (Telezoom)

Die elektronische Keystone-Korrektur (horizontal/vertikal) und die blitzschnelle automatische Anpassung an jedes beliebige Computersystem machen ihn zum Projektor der Spitzenklasse, mit dem Sie ruhig und entspannt arbeiten können.

Im Eco-Mode ist der Lüfter des LC-XG210 äußerst leise: nur 31dB.

Unterstützt durch die integrierte DRIT-Technologie wird jede Grafik-Auflösung exakt und ohne Datenverlust auf die Projektionsgröße umgerechnet. Er verfügt über Komponenteneingänge für die HDTV-Wiedergabe.

Das neuartige Progressive-Scanning-System und die digitale 3D Rauschunterdrückung sorgen für eine professionelle Videowiedergabe für höchste Qualitätsansprüche. Eine natürliche Farbwiedergabe wird durch die digitale 10 Bit Gamma-Korrektur erreicht.

Außerdem ist als optionales Zubehör das sogenannte MCI-Kit (Media Card Imager) und Wireless Imager erhältlich. Es erlaubt die Präsentation ganz ohne PC. Zusammen mit dem Interface EIKI NPC-1 (optionales Zubehör) steuern, kontrollieren und überwachen Sie den LC-XG210 von wo auch immer Sie wollen. NEU: Advanced Package für NPC-1

Technische Daten

Modell	LC-XG210
Projektortyp	XGA-Datenprojektor
LCD-Panel-System	3x0,99" aktive Poli-Si TFT LCD-Panels
Auflösung	1024 x 768 (786.432 x 3)
Grafik-Standard	XGA, SXGA (komprimiert), SVGA, VGA
Kontrastverhältnis	800:1
Lichtleistung	3.500 Lumen/ANSI
Anzahl der Farben	16,7 Mio.
Projektionslampe	250 Watt UHP
TV-Norm	PAL/PAL M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43 HDTV, 480i/p, 575i/p, 720p, 1035i, 1080i
Bilddiagonale	0,76 – 7,62 m
Projektionsentfernung	1,2 – 10,0 m
Objektiv	34-44 mm, Motorzoom/Focus F1,7-2,1; Verhältnis: 1,69-2,19:1
Lens-Shift	1:1 10:0
Keystone-Korrektur	+/- 10° horizontal, +/- 30° vertikal
Eingänge	
Computer in 1:	1 x D-SUB 15, 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio in 1
Computer in 2:	1 x DVI-I, 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio in 2
Video:	1 x Mini DIN4-pin (S-Video) 3 x RCA (Komponente) 1 x RCA Video (Video) 1 x RCA (R,L-Mono) für Audio 1 x (Stereo) Mini jack External SP Audio out
Weitere Ein- und Ausgänge	1 x USB Typ B 1 x Mini DIN 8-Pin (Control-Port) 1 x Monitorausgang D-SUB15
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Stromversorgung	100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	350 Watt
Scan-Frequenzen	H-sync 15 - 100 kHz V-sync 50 – 100 Hz



	Bandbreite 140 MHz
Maße (BxHxT)	302 x 162 x 426 mm
Gewicht	7,8 kg
Lieferumfang	IR-Fernbedienung mit Laserpointer u. Maussteuerung, Batterien, Bedienungsanleitung, VGA-Kabel, PS2-, Seriell- und USB-Mauskabel, DVI/VGA-Adapter, Objektivabdeckung, Staubschutzhülle, Netzkabel

Stand: 01. November 2003 / Änderungen u. Irrtümer vorbehalten