

報道発表資料

定評あるマランツのプロジェクターをお求め安い価格で
DLP™プロジェクター VP8600 を発売



DLP™プロジェクター
VP8600 12 月発売: 希望小売価格 ¥525,000(税込) 価格 ¥500,000(税別)

株式会社マランツ コンシューマー マーケティング(本社:東京都中央区、代表者:高山敬史)は、ハイビジョン対応 DLP™プロジェクター「VP8600」を 2005 年 12 月より発売いたします。

VP8600 は

- ・ 4000 時間の長寿命 200W VIP ランプ
- ・ ハイビジョン対応 HD 2 + DarkChip 2 DMD パネル搭載
- ・ 高精度 1.3 倍ズームレンズ、ピュア・ハイコントラスト 2500:1
- ・ 垂直レンズシフト機能

等、好評を頂いているマランツの DLP™プロジェクターVP-12 シリーズの開発で得たノウハウを随所に盛り込んで設計、VP-12 シリーズのクオリティーを受け継ぎながらも大幅な低価格化を実現し、多くの方にマランツ DLP™プロジェクターのクオリティーを手軽に楽しんでいただくためのモデルとして開発いたしました。

DLP™ プロジェクター VP8600

機能・特長

■ 4000 時間の長寿命 200W VIP ランプ

VP8600 ではフラッグシップモデル VP-10S1 と同じく OSRAM 社製 VIP ランプ(超高圧水銀ランプ)を採用しています。平均寿命が 4000 時間となっており、VP-12 シリーズの 2 倍の長寿命です。

■ ハイビジョン対応 HD2+ DarkChip2 DMD パネル搭載

アメリカ テキサス・インスツルメンツ社製 HD2+ DarkChip2 DM パネルを搭載しました。サイズは 0.81”、画素数は 1280x720 の 16:9 パネルです。

■ 高精度1.34倍ズームレンズ、ピュア・ハイコントラスト2500:1

投射レンズは大口径、高精度の1.34倍ズームレンズを搭載しました。レンズ内部には、「猫目絞り」を搭載してホームシアター製品に最適な高コントラスト比を実現しています。そのコントラスト比は、一画面中での測定によるピュアコントラスト比で2500:1を達成しています。

■ 垂直レンズシフト機能

投射位置は天吊や床置設置に便利な上方オフセットとなっています。さらに設置の自由度を高める垂直レンズシフトを搭載しました。投射位置を上下方向に1/3画面分動かす事ができるので、天吊り時にはスクリーンの上端をレンズ光軸からスクリーンの高さ1/10分まで下げて設置することが可能です。

■ 水平、垂直デジタルキーストン

レンズシフトに加え、台形歪を補正する水平、垂直の両方向デジタルキーストンを搭載し、設置性を向上しています。

■ 10ビットデジタルガンマ

ガンマ処理は高精度な10ビット処理チップを採用しています。

■ ピクチャー・イン・ピクチャー機能

マランツのプロジェクターで初めてピクチャー・イン・ピクチャー (PIP) 機能を搭載しました。サブ画面は大きさとその挿入位置を細かく設定することが可能です。また、リモコンによりPIPのオン・オフ、メイン・サブ画面の入れ替え、サブ画面の入力切替がワンタッチで可能です。

■ 5ガンマプリセット、4色温度プリセット

ガンマ特性はVP-12シリーズでおなじみのシアター、スタンダード、ダイナミックに、低輝度(LB)モード、高輝度(HB)モードを加えた5つをプリセットしています。また、色温度は4段階から選択できます。

■ 5倍速、6セグメントカラーホイール

カラーホイールはホワイトセグメントを使用しないRGBのみのホームシアター専用設計品を5倍速シーケンシャル方式で駆動し、カラーセパレーションを低減しています。

■ アルミ製キャビネット、静音設計

高級感のあるアルミ製のキャビネットを全面に採用しています。また、シロッコファンや低速回転の大口径12cmファン、流体軸受モーターを採用したカラーホイールなどにより動作ノイズを低減し、ホームシアターでの視聴を妨げない静音設計となっています。

■ HDCP対応DVI-Dデジタル入力端子

HDCPに対応したDVI-Dデジタル入力端子を搭載しています。この端子の搭載により画質劣化のないデジタル伝送が可能です。またDVI-HDMI変換アダプターを同梱していますので、DVIケーブル、HDMIケーブルのどちらでもすぐに接続出来ます。

■ カスタムインストールに対応したコントロール端子

カスタムインストールに対応する RS-232C 端子や、電動スクリーン、カーテン、照明などのコントロールに便利なトリガー端子を2系統搭載しています。

■ 新開発フルバックライトリモコン

新開発の全キーバックライト付きのリモコンを新開発しました。周囲が暗いホームシアター環境でも快適な操作が可能です。またダイレクトキーを多く配置したことにより、希望する動作へのワンタッチでアクセス、スピーディに操作出来ます。

marantz

<Specification:>

パネル	デバイス	「HD2+ (DarkChip2™)DMD 素子 × 1
	画素数	1280 × 720
ランプ		OSRAM VIP 200W
明るさ		800Ansi ルーメン
コントラスト比		2500:1
レンズ	ズーム倍率	1.34 倍マニュアル
	投影画面サイズ	60－300 インチ(16:9)
	100"	3.0-4.0
	120"	3.6-4.8
	150"	4.5-6.0
接続端子	デジタル入力	1 系統 (DVI-D × 1) DVI-HDMI アダプター同梱
	コンポーネント入力	2 系統(5RCA × 1、3RCA × 1)
	ビデオ入力	2 系統(RCA × 1、S 端子 × 1)
	RGB 入力	1 系統(D-sub 15 ピン × 1)
	RS-232C	1 系統
	DC トリガー12V	2 系統
対応信号	ビデオ入力対応信号	BS/CS/地上デジタル対応 (1080i、1035i、720p、576i/p、480i/p)、NTSC、PAL、SECAM
	PC入力対応信号	VGA、SVGA、XGA、SXGA、MAC
最大外形寸法	W(幅) × H(高さ) × D(奥行き)	435mm x 190mm x 385mm
本体質量		12 kg
定格電圧		100-240VAC
定格周波数		50/60Hz
消費電力	電気用品安全法	255W
待機時消費電力	AC100V 時	1.3W