

DLP PROJEKTOR PD-X210

RICOH
Image Communication

Technische Daten

Projektionssystem
0.7inch DLPTM

Native Auflösung
1024x768 Pixel (XGA)

Bildhelligkeit
1800 ANSI Lumen

Kontrastumfang
1500 : 1

Seitenverhältnis
4:3, unterstützt 16:9

Leinwandgröße
0.90-5.0m (36-200 inches)

Projektionsentfernung
1.5-9.6m

Projektionsobjektiv
F-2.4-2.8, f=23-28.5mm
Zoom und Scharfeinstellung manuell

Projektionstyp
Frontal-, Rück- u. Deckenprojektion

Frequenzumfang
Horizontal 15-100KHz,
Vertikal 50-120Hz

Auto-Trapez-Korrektur
Vertikal: +/- 20 Grad
Horizontal: +/- 10 Grad

PIP
Videoeinblendungen in Grafiken

Analoges RGB Eingangssignal
D-Sub & DVI Anschlüsse

HDTV-Anzeige (YPbPr)
480p, 720p, 1080i

Eingebaute Lautsprecher
2 Watt x 1

Arbeitsgeräusch
< 35.0dB

Maus-Anschluß
USB

Stromverbrauch
280 Watt (max.)

Gewicht
2.75 kg

Abmessungen (HxBxT)
86 x 285 x 210mm

Projektionsformate

Entfernung	Weitw.	Tele
1.5 m	113cm	94cm
2.0 m	150cm	125cm
3.0 m	225cm	188cm
4.0 m	300cm	250cm
5.0 m	375cm	313cm

Lieferumfang

Projektor, Transporttasche, D-Sub-Kabel, S-Video-Kabel, Audio- und Netzkabel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, kabellose Fernbedienung mit eingebautem Laserzeiger (Batterien inklusive)



DLP™ Technologie



Der PD-X210 projiziert Ihre Geschäftspräsentationen mit hohen Kontrasten und intensiven Farben. Die von Texas Instruments entwickelte DLP Technologie ist eine komplett digital kontrollierte Projektionsmethode mit sehr hoher Lichtintensität und realistischen Farbabstufungen.

Umfassende Anschlußmöglichkeiten



Sie können den PD-X210 mit jedem PC einsetzen, der eine native XGA -Auflösung von 1024x768 Pixeln bietet. Außerdem verarbeitet der Ricoh PD-X2100 Videosignale von VHS-Rekordern, DVD-Playern, Camcordern und zahlreichen anderen Geräten, die Video-bilder liefern.

Automatische Trapez-Korrektur



Die automatische Trapez-Korrektur ermöglicht Ihnen die digitale Justierung von Bildverzerrungen. Dadurch können Sie den natürlichen Bildeindruck in einem Bereich von +/- 20 Grad vertikal und +/- 10 Grad horizontal beibehalten.

Specifications are subject to change without notice. XGA is a registered trademark of International Business Machines Corporation. DLP is a trademark of Texas Instruments. All other trademarks are the property of their respective trademark owners.

<http://www.ricohpmmc.com>

RICOH Europe B.V. (EPMCC)
Oberrather Str.6 D-40472 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-(0)211-6546-0
Fax: +49-(0)211-6546-308

RICOH Europe B.V. (EPMCC Benelux)
Koolhovenlaan 35, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands
Phone: +31(0)20-5474111
Fax: +31(0)20-5474540

RICOH UK LTD (EPMCC UK)
Ricoh House, 1 PlaneTree Crescent, Feltham, Middlesex, TW13 7HG, England
Phone: +44(0)208-261-4000
Fax: +44(0)208-261-4220

RICOH France S.A. (EPMCC France)
383, Avenue du Général de Gaulle- BP 307-92143, Clamart Cedex, France
Phone: +33(0)1-4094-3267
Fax: +33(0)1-4094-3276

RICOH ESPAÑA S.A. (EPMCC Spain)
Avda. Litoral Mar, 12-14- 08005 Barcelona, Spain
Phone: +34(0)93-29576-00
Fax: +34(0)93-29576-05

RICOH ITALIA S.p.A. (EPMCC Italy)
via Ponchielli,3
20063 Cernusco S/N Milano
Phone: +39-02-92361217
Fax: +39-02-92361244