

PLC-XF31 | EF31

SANYO
multimedia

Panel	3 x 1,8" TFT p-Si (Micro Lens)
Lampe	2 x 200 W UHP
Helligkeit in ANSI-Lumen	5.200 (PLC-XF31), 5.800 (PLC-EF31)
Standardobjektiv	je nach Objektiv, Lieferung ohne Objektiv
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv
Entfernung (Standardobjektiv)	je nach Objektiv variabel, Lieferung ohne Objektiv
Kontrastverhältnis	800 : 1 (PLC-XF31), 900 : 1 (PLC-EF31)
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA) (PLC-XF31), 1.280 x 1.024 (S-XGA) (PLC-EF31)
Horizontale Auflösung	800 TV Linien
Ausleuchtung	90 %
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1 1x DVI-I, Audio: 1x Cinch x2 (R/L-mono), Steuereingang: 1x Mini-DIN 8-pin (RS-232 kompatibel)
	Eingang 2 1x BNC x5 (RGBHV und Y, Pb/Cb, Pr/Cr), Audio: 1x Cinch x2 (R/L-mono), Steuereingang: 1x Mini-DIN 8-pin (RS-232 kompatibel)
	Eingang 3 1x BNC x2 (Komposit u. Y,C), 1x S-Video (Mini-DIN 4-pin), Audio: 1x Cinch x2 (R/L-mono)
	Ausgang Audio 1x Cinch x2 (variabel)
	Steuereingang 1x USB (Typ B) für Maussteuerung, 1x serieller Eingang (D-Sub9), 1x serieller Ausgang (D-Sub9), Eingang für Kabelfernbedienung (3,5 mm Stereo-Klinke)
Audio-Funktionen	3 W Stereo
Keystone Korrektur	Vertikal +/- 40°
Lensshift	10 : 0 – 0 : 10 vertikal (gilt für LNS-S02), 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W03), 1 : 8 – 8 : 1 vertikal (gilt für alle anderen Objektive)
Stromverbrauch	550 W
Garantie	3 Jahre Garantie
Maße in mm (B x H x T)	439 x 230 x 605 mm
Gewicht	21 kg
Standardzubehör	IR-/Kabelfernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, Batterien, Bedienungsanleitung, Computerkabel (D-Sub15 – D-Sub15), MAC/VGA-Adapter, Mauskabel (PS/2, MAC, seriell), DVI-Kabel, DVI/VGA-Adapter, Staubhülle, Netzkabel, Real Colour Manager Software
Optionales Zubehör	8 optionale Anschlussboards: DVI Board (POA-MD11DVI), 5BNC Board (POA-MD16VD1), Y/C Board (POA-MD03VD2A), D-Sub15 Board (POA-MD04VGA), HD-SDI Board (POA-MD08HD), Progressive Video Board (POA-MD09VD3), Network Board (POA-MD13NET), SDI Board (POA-MD15SDI)
Objektive	8 Wechselobjektive



www.sanyo.de

www.sanyo.de