SONY

Vidéo projecteurs

VPL-VW100

Silicon X-tal Reflective Display

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HD ready

Résolution Full HD

&

Contraste 15.000:1

Un projecteur incomparable et sans égal !

- Vidéo projecteur HD Home Cinéma

“ le cinéma à la maison sur grand écran et en haute définition “

- Technologie SXRD

“ nouvelle technologie de projection exclusive Sony issue du Qualia 004 “

- Full HD 1920 x 1080

“ résolution 1920 x 1080, format 16/9, connectiques complètes HDMI, DVI, YUV et PC “

- Le plus haut contraste du marché, jusqu’à 15.000:1

“ iris automatique et traitement numérique 12 bit pour une image HD exceptionnelle; du jamais vu sur un vidéo projecteur ! “

- Flexibilité d’installation

“ placer le projecteur où vous le souhaitez grâce au déplacement H&V de l’optique et au zoom record x1,8 ! “

- Niveau de bruit inégalé 22 dB

“ le silence total “

like.no.other*

* Incomparable

www.sony.fr

Visuel non contractuel

Caractéristiques techniques

VPL-VW100

Image

Technologie 3-SXRD (Silicon X-tal Reflective Display)
Nouveaux panneaux SXRD 16/9 : 0.61 pouces **FULL HD (1920 x 1080 x 3** = **6 220 800 pixels**)
Zoom et focus manuels : **x 1.8** – F2.54-3.53/ f18.7-33.7 mm
Taille de l 'écran : 40 à 300" soit 1 à 7.6 mètres
Lampe **Xénon** : 400W
Luminosité : de 800 à 400 lumen ANSI selon l'ouverture de l'Advanced Iris
Ratio de contraste : de 3.000:1 à **15.000:1** (*) selon le mode « Advanced Iris » utilisé
Traitement numérique 12 bit : améliore la résolution et les contours d'images

(*) uniquement avec Fonction « Advanced Iris » en mode Auto

Réception

Système de couleurs : PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, DVI-D
Signaux acceptables : 15 Khz RGB/ composant 50/60 Hz, composant progressifs 50/60 Hz,
DTV (480/60i,575/50i,480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), **1080/50p** (sur DVI et HDMI), composite, Y/C
RGB: horizontal 19 à 72 kHz - vertical 48 à 92 Hz
Maximum input signal resolution : **FULL HD** (1920 x 1080 fV: 60Hz)

Fonctions

• **Fonction « Advanced Iris »** : modification dynamique de l'iris en fonction du niveau du signal d'entrée. Cette fonction reproduit des images plus lumineuses sur les scènes claires et des noirs profonds sur les scènes sombres et permet d'atteindre **le plus haut ratio de contraste au monde, jusqu'à 15 000:1** en mode Auto.
• **Fonction « Lens Shift »** : déplacement mécanique de l'optique pour ajuster l'image en Vertical. Accompagné du zoom x1.8, cette fonction offre une flexibilité d'installation unique tout en gardant la qualité d'image optimale.
• **Lampe Xénon** : les caractéristiques spectrales du Xénon étant proche de celle de la lumière solaire, cette lampe permet une reproduction fidèle et naturelle des couleurs.
• **Real Color Processing (RCP) :** ajustement de la colorimétrie et de la teinte selon les goûts de l'utilisateur

Connectique

1 entrée HDMI
1 entrée DVI-D
1 entrée Vidéo Component (YUV), 1 entrée S-Vidéo (Y/C), 1 entrée Vidéo Composite
1 entrée PC Sub-D15
2 entrées pilotage RS-232C et réseau RJ-45
1 sortie Trigger12 V pour contrôler un autre équipement (écran)

Advanced iris

Généralités

Couleur :	blanc nacré et argenté
Installation :	sur socle ou sur support plafond
Alimentation :	220-240 V, 50/60 HZ
Conso. électrique :	Max = 610W, veille 10W
Dimensions :	496 (L) x 175 (H) x 574 (P) mm
Temp .d'utilisation :	0 à 35°C
Taux d 'humidité :	35 à 85%
Poids :	19 Kg
Niveau de bruit :	**le plus faible du marché (22 dB) !**

LMPH400

Accessoires fournis

Télécommande RMPJVW100
Filtre à air de remplacement
Manuel d'instruction
Câble d 'alimentation

Accessoires en option

Accroche plafond : **PSSHS10** ou PSS610NL
Lampe : **LMPH400** avec **durée de vie de 2500 heures**

PSSHS10

Données logistiques

EAN13 : 4901780966431

Colisage : 1

© Sony France : 20-26 rue Morel – 92110 Clichy – S.A. au Capital de 122 231 495 € - 712 034 800 R.C.S. Nanterre