

TOSHIBA

Die lichtstarken
Business-Allrounder.

| t350 | tw350

3.500 ANSI-Lumen
Kontrast 2.000:1
XGA Auflösung
tw350: Wireless



- Security-Funktion schützt vor unsachgemäßer Benutzung (Passwort und Panel Lock)
- Dank zahlreicher Anschlussmöglichkeiten ideal geeignet für Conferencing und Festinstallation
- tw350: WLAN-fähig mit WLAN USB Karte (IEEE802.11b/g), PC Card Steckplatz und LAN fähig (RJ45)



* NCE2: verbesserte Farboptimierung von Toshiba

Das DLP™-Logo und die DLP™-Plakette sind eingetragenes Warenzeichen von Texas Instruments.

t350 | tw350



Technik 0,7" DMD™* Chip
Auflösung XGA 1.024 x 768 (SXGA/UXGA kompr.)
Helligkeit 3.500 ANSI-Lumen
Farbwiedergabe 16,7 Mio. Farben gleichzeitig
Kontrast 2.000 : 1
Bildformat 4 : 3 umschaltbar auf 16 : 9
Lampe 300 W (TLPLW13LAMP)
Lebensdauer der Lampe bis zu max. 1.500 Stunden /
bis zu max. 2.000 Stunden im ECO Mode
Objektiv t350: F = 2,4 - 2,6 / f = 23 - 27,6 mm,
manueller Zoom und Focus
tw350: F = 2,4 - 3,0 / f = 21 - 31,5 mm,
Power Zoom und Auto Focus
Zoomverhältnis t350: 1,2 x, tw350: 1,5 x
Horizontal- / Vertikalfrequenz 15 - 120 kHz / 30 - 150 Hz
Projektion Front-, Rück- und Deckenprojektion
Digitale Trapezentzerrung Auto vertikal / horizontal
Bildgröße (Diagonale) t350: 0,85 - 7,62 m, tw350: 1,0 - 7,62 m
Projektionsabstand t350: 1,3 - 12,1 m, tw350: 1,2 - 13,8 m
Eingangssignale NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1.080i, VGA, SVGA, XGA, SXGA & UXGA (kompr.)
Eingänge DVI, 2 x RGB (D-sub 15), Component Video (1 x BNC),
2 x Audio (RCA L/R), 1 x S-Video, Composite Video (RCA),
3 x Audio Stereo Mini Jack
Ausgänge RGB (D-sub 15), Audio (Stereo Mini Jack)
Serielle Schnittstelle RS-232C (mini DIN8 pin), LAN (RJ45)
Stromversorgung AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Lautsprecher 2 x 4 W Stereo
Abmessungen (B x H x T) t350: 340 x 115 x 314 mm,
tw350: 340 x 115 x 328 mm
Gewicht t350: 4,9 kg, tw350: 5,5 kg
Extras Easy Setup, Security-Funktion, Black Board Funktion,
User Logo, NCE2
tw350: USB, PC Card Steckplatz
Zubehör FB mit Laserpointer und Batterien, Bedienungs-
anleitung (CD ROM), Schnellanleitung, RGB- und Stromkabel,
Softcase
Optionen Deckenhalterung, Trolley, Ersatzlampe, Kamera c001
Kabellose Kommunikation WLAN-fähig mit WLAN USB Karte,
Wireless LAN (IEEE802.11b / g), 64/128 bit Verschlüsselung, wep+



t350

tw350

Bild diagonale (in Meter)	Projektionsabstand (in Meter)	
	Min. Abstand (Zoom max.)	Max. Abstand (Zoom min.)
0,76	1,30	-
1,50	1,90	2,40
2,50	3,30	4,00
5,00	6,60	8,00
7,62	9,90	12,00

Bild diagonale (in Meter)	Projektionsabstand (in Meter)	
	Min. Abstand (Zoom max.)	Max. Abstand (Zoom min.)
1,02	1,17	1,79
1,52	1,77	2,71
2,54	2,99	4,55
5,08	6,03	9,16
7,62	9,06	13,76

Toshiba Europe GmbH
Projection & Display Technology
Tel: 018 05/22 92 32 (0,12 €) · Fax: 018 05/22 82 12 (0,12 €)
e-mail: projektoreninfo@toshiba-teg.com