

## TDP T40

- Technologie DLP™
- Résolution XGA 1024x768 pixels
- Luminosité: 1800 lumens ANSI\*
- Très bon contraste : 2000:1 en data
- Roue Chromatique 4 segments – 120 Hz
- Mode éco



## TDP T40

### Caractéristiques techniques

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technologie</b>             | 1 panneau DDR 12° (DDP-2000) 0,55 pouce                                                                                                                                                       |
| <b>Résolution</b>              | XGA 1024x768 pixels                                                                                                                                                                           |
| <b>Luminosité</b>              | 1800 lumens ANSI                                                                                                                                                                              |
| <b>Contraste</b>               | 2000:1 en data / 1000:1 en video                                                                                                                                                              |
| <b>Lampe</b>                   | 180W/144W , 3000h/4000h(mode eco)                                                                                                                                                             |
| <b>Palette de couleur</b>      | 16,7 millions                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fréquence de balayage</b>   | fH: 15 – 93 kHz fv: 50 – 85 Hz                                                                                                                                                                |
| <b>Bloc optique</b>            | Zoom (x1,2) et mise au point manuel                                                                                                                                                           |
| <b>Correction de parallaxe</b> | Digital (+/- 15°)                                                                                                                                                                             |
| <b>Ratio de projection</b>     | 1.72-2.07 : 1                                                                                                                                                                                 |
| <b>Compatibilité vidéo</b>     | Tous standards                                                                                                                                                                                |
| <b>Compatibilité PC et MAC</b> | De VGA à UXGA                                                                                                                                                                                 |
| <b>Connecteurs d'entrées</b>   | 2x RGB (D-Sub 15 broches)<br>1x Vidéo composante via RGB<br>1x S-Vidéo<br>1x Vidéo composite (RCA)<br>1x Audio pour S-Vidéo (RCA)<br>1x Audio pour Vidéo (RCA)<br>1x Audio (Mini jack stéréo) |
| <b>Connecteurs de sorties</b>  | 1x RGB (D-Sub 15 broches)<br>1x Audio (Mini jack stéréo)                                                                                                                                      |
| <b>Contrôle par PC</b>         | 1x RS-232C (Mini DIN 8 broches)                                                                                                                                                               |
| <b>Alimentation</b>            | AC100-240V, 50/60Hz                                                                                                                                                                           |
| <b>Audio</b>                   | Enceintes intégrées 1W mono                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimensions</b>              | TDP T40: 285 x 254 x 98 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>Poids</b>                   | TDP T40: 3 kg                                                                                                                                                                                 |
| <b>Niveau sonore</b>           | 36 dB en Mode standard<br>33 dB mode éco                                                                                                                                                      |
| <b>Autres fonctions</b>        | Mode éco, Auto source, Modification Digital verticale de l'image en mode 16/9 <sup>ème</sup>                                                                                                  |
| <b>Accessoires</b>             | Câbles : Alimentation, RGB (3m)<br>Télécommande + piles<br>Kit pilotage souris<br>Mallette souple de transport<br>Manuel d'utilisation, CD ROM                                                |
| <b>Options</b>                 | Lampe : TLPLV5                                                                                                                                                                                |

DLPTM et DMD sont des marques déposées de Texas Instruments Corp.



mesure de l'American National Standards Institute, est effectuée sur mire spécifique et dans des conditions définies par I4 ANSI en mode data à partir

fonction des conditions de température, ainsi que des conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

**TOSHIBA SYSTEMES (France) S.A.**  
7, rue Ampère – BP 131 – 92804 PUTEAUX  
Tél : 01 47 28 28 28 – Fax : 01 47 28 23 43  
Web : [www.projection.toshiba.fr](http://www.projection.toshiba.fr)