

TOSHIBA 數位投影機TDP-T350



規格表	
型號	TDP-T350
液晶型式	單片0.7吋DMD晶片，美國德州儀器公司DLP技術，786,432畫素（1024 x 768）
投影亮度	3500 ANSI流明
電腦解析度	UXGA（1600 x 1200，全畫面／壓縮） SXGA（1280 x 1024，全畫面／壓縮） XGA（1024 x 768，全畫面） Mac 21"（1152 x 870，全畫面／壓縮） SVGA（800 x 600，全畫面） Mac 16"（832 x 624，全畫面） VGA（640 x 480，全畫面）
投影鏡頭	手動微調畫面縮放(Zoom)及聚焦(Focus)，縮放倍率1.2倍，F 2.4 ~ 2.6，f 23 ~ 27.6mm
色彩解析度	全彩1,677萬色
明暗對比度	2,000:1
視訊畫數	720條以上
周邊照明度	畫面周邊亮度對應畫面中心亮度達95%以上
投影方式	可正投、吊投、背投、吊背投
投影尺寸	畫面對角線33" ~ 300"，投影距離1.29~12.1米
掃瞄頻率	水平掃瞄頻率15 ~ 93 KHz，垂直掃瞄頻率50 ~ 85 Hz
視頻解析度	標準NTSC、PAL、SECAM，可支援HDTV/DTV(480i/480p/576i/576p/720p/1080i)，DVD
梯形校正	內建梯形畫面校正功能，自動偵測投影機仰角（可手動微調） 梯形校正範圍：投影機仰角正負45度之間均可校正為平行畫面
投影光源	高壓水銀燈泡
電腦相容性	相容IBM PC、Apple Macintosh、各型工作站、支援SXGA/XGA/SVGA/VGA
視頻相容性	NTSC、PAL、SECAM、HDTV、DTV等相容
PC控制介面	RS232C(mini-DIN 8-pin)、LAN*1(RJ45)
輸入訊號	RGB*1 (D-sub 15pins)、RGBHV*1、S-Video*1、RCA*2 (L/R)、DVI*1、色差端子*3、Audio*3(mini jack)、Video x 1
輸出訊號	RGB (D-sub 15pins)、Audio (mini jack)
音響系統	內建 2組 4W喇叭，可外接擴大器或喇叭
遙控功能	紅外線遙控器、內建無線滑鼠、雷射指示器、遙控自動設定調整、遙控自動梯形校正、PIP子母畫面、畫面凍結、畫面清除、畫面局部放大、暫停輸出、自動頻道最佳化、畫面分割、防盜密碼、防設定變更、快捷變化畫面尺寸、快捷變化畫面模式等
體積	W340mm x D314mm x H115mm
重量	4.9Kg (內附多功能專業提袋)
電源	100 ~ 240V AC，50／60 Hz，過熱自動斷電保護裝置
安規認證	符合UL1950，CUL（22.2 NO.950）等國際安規，日本TOSHIBA公司通過ISO 9001、ISO 14001認證