

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

| xd2700A



> MEHR ZEIGEN

> MEHR SEHEN

> MEHR
ÜBERZEUGEN

- Einzigartige Bildqualität durch NCE 3™-Chip
- Hohe Sicherheit durch Passwort und Panel-Lock
- 2.700 ANSI-Lumen



Liquid Cristal Display (LCD) ist eine Flüssigkristallanzeige
NCE 3™: Farboptimierung von Toshiba für LCD-Projektoren



Technik	0,63" LCD Chip
Auflösung	XGA 1.024 x 768
Helligkeit	2.700 ANSI-Lumen
Farbwiedergabe	16,7 Mio. Farben gleichzeitig
Kontrast	600:1
Bildformat	4:3 umschaltbar auf 16:9
Lampe	220 W (TLPLW11)
Lebensdauer der Lampe	bis zu max. 2.000 Stunden/ bis zu max. 3.000 Stunden im ECO Mode
Objektiv	F = 1,6 - 1,89 / f = 18,6 - 22,3 mm, manueller Focus und Zoom
Zoomverhältnis	1,2 x
Horiz.-/Vertikalfrequenz	16 - 106 kHz / 50 - 85 Hz
Projektion	Front-, Rück- und Deckenprojektion
Digitale Trapezentzerrung	Auto vertikal +/- 30°
Bildgröße (Diagonale)	0,84 - 7,62 m
Projektionsoffset	93 %
Eingangssignale	NTSC / PAL / SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1.080i, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA (kompr.)
Eingänge	2 x RGB (D-sub 15), S-Video, Composite Video (1 x RCA), RGB Audio (Stereo Mini Jack), Video Audio (1 x RCA L/R)
Ausgänge	1 x RGB (D-sub 15), umschaltbar in/out, Audio (1 x Stereo Mini Jack)
Serielle Schnittstelle	RS-232C (mini DIN 8pin)
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Lautsprecher	1 W Mono
Abmessungen (B x H x T)	288 x 92 x 247 mm
Gewicht	2,8 kg
Betriebsgeräusch	ECO Mode 29 dB / normal 34 dB
Extras	Keystone Correction, Passwort, Schnell- start/direktes Abschalten (5 Sek.), NCE 3™, Panel-Lock, Black Board-Funktion, User-Logo, Digital Zoom, DDC kompatibel
Zubehör	Fernbedienung mit Batterien, Bedienungs- anleitung (CD ROM), RGB- und Strom- kabel, Softcase
Optionen	Deckenhalterung, Ersatzlampe, Kamera c001
Menüführung	14 Sprachen

