

Projector
PJ862

3,200流明



高亮度



二組 RGB 輸入端子



內建倍頻掃描



Whisper Mode 經濟省電模式



HDTV 數位電視訊號介面

> 高亮色彩，靈活演出 盡顯專業魄力



ViewSonic PJ862投影機 — 國際論壇、大型會議室最佳魅力選擇

ViewSonic PJ862專業型國際會議專用投影機，無論在任何場合：教室、會議廳、演講會都是最佳的簡報高手，具備多組的電腦輸出及輸入端子，更配備多重視訊輸入，支援AV端子、S-Video及色差端子，即使再多的訊號投射需求，都可以自由彈性的選擇。擁有3200流明超高亮度，1024×768真實解析度，支援超高畫質的HDTV影像，登上演講台，自在呈現清晰明豔的鮮活影像。ViewSonic PJ862，功能全方位，運用靈活自如的專業演講簡報最佳選擇，為您隨時隨地呈現真實影像，輕鬆隨意盡顯專業魅力！



Projector PJ862



3200流明超高亮度，1024 x 768真實解析度

PJ862



Model No : VS10461

自動垂直數位梯形修正功能

內建智慧型傾角偵測功能，可依據投影機角度自動修正畫面變形，將畫面迅速調整回復至方正外形，還原真實影像內容不變形，架設機器更簡單。

兩組 RGB 電腦訊號輸入；一組 RGB 電腦訊號輸出

可同時連接兩台電腦，在會議進行中，輕易轉換兩組畫面，適合多人輪流進行簡報。內含一組 RGB 電腦訊號輸出，可同時投影畫面及輸出訊號至外接電腦螢幕，提供您在螢幕上檢視內容。

支援最先進DVI數位訊號輸入

如果您輸出的訊號為數位訊號時，擁有DVI 數位輸入接頭，即可投影出的數位影像，無論是色彩的精確度及畫面細緻度均完美呈現不失真。

內建HDTV數位電視訊號處理

可處理HDTV高畫質數位電視訊號，精緻數位畫面真實呈現，細膩畫質滿足視覺享受的完美需求。

內建倍頻掃描 高畫質訊號完美搭配

倍頻電視早就成為高畫質機種代名詞，ViewSonic PJ862內建倍頻掃描處理器，能夠對應從480i、480p、720p及1080i等各種訊號格式，更可將一般480i的傳統訊號轉換成加倍細密的480p格式，滿足國內電視系統，或國外衛星節目的需求，能夠充分顯示高畫質節目的細膩畫面，產生令人驚艷的視覺效果。

3D數位梳型濾波器 雜訊止步

類比輸入訊號最怕訊號分離得不夠好，而產生雜訊干擾現象，影響畫面品質。ViewSonic PJ862採用獨特的3D數位梳型濾波器技術，利用數位立體空間模式，將輸入訊號中的雜訊濾除，並能有效防止過度處理雜訊造成訊號衰減。3D數位梳型濾波器，徹底保持輸入訊號的純淨。

3:2 Pull Down 劇院影像還原功能，電影畫質超完美

電影訊號為了符合電視系統不同的顯示原理(每秒播放畫面格數不同)，在轉換成電視訊號格式時(製作DVD光碟)，必須要增加額外的顯示格數，但也因此造成畫質不如原始影片內容流暢逼真。3:2 Pull Down功能可以將影片訊號還原成原始記錄方式，讓您體驗DVD家庭劇院時，呈現出如同身坐電影院的流暢畫質效果。

網路遠端控制

管理人員可透過乙太網路由遠端控制投影機開關與設定，不用離開座位，距離再遠也能輕鬆調整投影機。

超短投射距離

超短投射距離，增加會議室使用效率與彈性，3.8公尺即可投射出120吋大畫面。

無線滑鼠遙控器

同時具備滑鼠功能的無線遙控器，簡報效果更全面。

Whisper-Mode 省電模式功能

可降低噪音輸出，並還可延長燈泡壽命。

簡易設定與自動微調功能

輕按 one-touch 設定鍵自動調整訊號與畫面達最佳狀態。

ViewSonic 全心尊榮專業服務

三年全保固，免工資、免零件費。

燈泡一年保固，新品不良，一個月內更換新機服務。

免費提供備品、一日瑕疵意外險及三天鑑賞期服務。

專車到府收送。

全國第一張電子保證書

購買 ViewSonic 產品之後，您只需在 ViewSonic 網頁上輸入基本資料，產品型號及序號，立即可享有 ViewSonic 全方位的售後服務。

投影技術	類型 解析度 支援解析度 鏡頭	0.79吋TFT主動矩陣三片式Polysilicon面板 XGA 1024x768 1600x1200 (最大值) 手動聚焦,縮放功能(1:1.2x)
投影畫面	投影尺寸 投影距離 燈泡種類 亮度 對比度 梯形修正功能 長寬比例	30-300吋 0.9公尺-9.2公尺 230瓦UHB燈泡 3200流明 400:1 水平: +/- 15 degrees垂直: +/- 15 degrees 4:3 & 16:9
音訊輸出	喇叭	3瓦 x 2 (立體聲)
輸入訊號	RGB類比訊號 Video視訊 HDTV高畫質電視 頻率	RGB類比視訊 NTSC, PAL, SECAM HDTV (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i) 水平: 15-91 KHz垂直: 50-120 Hz
相容	PC Mac	VGA至UXGA 可達 SXGA (可能需要Mac轉接頭)
連接埠	RGB輸入 RGB輸出 數位輸入 複合視訊輸入 S端子 色差端子 音源輸入 音源輸出 控制訊號 USB	15-pin D-sub端子 (x2) 15-pin D-sub端子 (x1) 24-pin DVI (x1) RCA端子 (x1) Mini-Din 4 pin (x1) 色差端子 (x1 組) 3.5mm立體聲端子 (x1) 對應PC, RCA端子(x1) 對應視訊 3.5 mm立體聲端子 (x1) RS-232 (9pin D-sub端子) x1
電源	電壓 消耗功率	交流電100-120VAC/200-240VAC(自動切換), 50/60Hz 330W (典型值)
支援語言		英文, 法文, 德文, 西班牙文, 義大利文, 挪威文, 荷蘭文, 日文, 葡萄牙文, 中文, 韓文, 瑞典文, 俄文, 芬蘭文, 波蘭文
控制功能	面板 遙控器 操作介面	待機/啟動,溫度指示燈,燈泡指示燈,音量,輸入旋鈕,搜尋按鈕,M1-D,RGB,BNC,Component,S-Video,Video,縮放按鈕,對焦,梯形修正,選單,重設,輸入,游標按鈕 待機/啟動,搜尋,縮放按鈕,對焦,梯形修正,選單,重設,輸入,雷射筆,視訊,RGB按鈕,空白,縱橫比,雷射鍵,游標按鈕,離開按鈕,位置,自動調整,子母畫面,放大,靜止,音量,靜音,ID變更 主選單: 亮度,對比度,長寬比,降噪模式,鏡射,語言,重置 圖像-1: 伽瑪,紅藍綠色彩平衡,銳利度,色彩,色調,自選畫面設定,重置 圖像-2: 垂直位置,水平位置,水平相位,水平尺寸,Over Scan,重置輸入: 色彩空間模式,色差輸入,視訊輸入,3D-YCS,雜訊降低模式,子母畫面,子母畫面位置,資訊選單,重置 自動選單: 自動調整,自動關機設定,自動搜尋,重置 螢幕選單: 空白畫面,開機,MyScreen,MyScreen畫面大小,MyScreen鎖定,選單位置,訊息,重置 選項選單: 音量,喇叭,遙控感應器,遙控器ID,燈泡使用時數,濾網使用時數,服務選單,重置 網路選單: 設定,DHCP,資訊選單,重置"
操作環境	溫度 濕度	0 ° C-35 ° C (32 ° F-95 ° F) 10%-85% (無凝結)
外觀尺寸	實體	336mm x 265mm x 95mm
重量	淨重	4公斤
通過安規		UL60950/C-UL,FCC B, TUV/GS, CB, CE, C-Tick, GOST, NOM, CCC, and PSB
保固		3年



優派國際股份有限公司

視訊科技的領導品牌

台北縣中和市連城路192號9樓



9:00am-9:00pm 尊榮服務專線: 0800-061198

全新尊榮專業服務 3年全保固(免工資、免零件費、到府收送)、免費提供備品服務、首創燈泡一年保固、新品不良一個月內免費換新、三天鑑賞期以及一日瑕疵意外險。