

PJ1158

高寫實投影機

極致動能 影領大視界

全能投射高感度影像，ViewSonic PJ1158投影機，以專業規格滿足全效投影需求！

擁有超高標準4000ANSI流明亮度及1000:1高對比度，以十足魄力對應所有環境光源，無論身處任何空間，都能營造最為清晰亮麗、色彩飽和的影像畫面。最大投射畫面高達350吋，符合大型會議簡報、國際級會議所需；搭配便捷的側投影（Len Shift）功能，同時整合數位垂直±40°水平±20°梯形修正能力，更讓用戶能自由選擇投影機最適當擺放位置，任何狀況都能展現平整真實影像效果。

最高解析度達1600×1200（UXGA），同時支援數位電視HDTV 1080i高畫質訊號，整合DVI與色差訊號界面，高畫質效果令人驚艷。搭配類比／數位RGB輸入端子，高效能整合各種資訊設備訊號來源，讓大型國際級會議效果更加行雲流水。

內建SRS WOW身歷聲揚聲器，提供3D環場立體音效，營造最佳影音同步娛樂效果；尋求極致投影風情，ViewSonic PJ1158投影機亮麗登場！



> Whisper-Mode省電模式功能

可降低噪音輸出，並還可延長燈泡壽命。

> 側投影(Len Shift)及可選購鏡頭

因環境受限，鏡頭可做上下左右移動來配合投影場地的需求！PJ1158具有4隻可選購的鏡頭，無論是需短距離或長距離的投影，皆可配合場地提供最最佳的投影效果。

> 兩組RGB電腦訊號輸入；一組RGB電腦訊號輸出

內含一組RGB電腦訊號輸出，可於投影畫面時，同步輸出訊號至外接電腦螢幕，讓簡報展示工作更為流暢順利。

> 全功能無線遙控器

同時具備滑鼠功能以及雷射指標點的無線遙控器，簡報效果更全面。

PREMIUM DESIGN AT MAINSTREAM PRICING

> 4,000 流明

超高亮度，清晰明亮的表現，最適合百人國際會議使用。

> 真實的1024×768 解析度，可支援1600×1200

最能呈現簡報效果的高解析度，輕易展現清晰簡報畫面。

> 數位垂直水平梯形修正功能

由於環境因素造成投影畫面變形，PJ1158超強的數位梯形修正功能（垂直±40°水平±20°）可快速將變形的畫面迅速調整回復至正方形，還原真實影像內容不變形。

> 內建倍頻掃描 高畫質訊號完美搭配

倍頻電視早就成為高畫質機種代名詞，ViewSonic PJ1158內建倍頻掃描處理器，能夠對應從480i、480p、720p及1080i等各種訊號格式，更可將一般480i的傳統訊號轉換成加倍細密的480p格式，滿足國內電視系統，或國外衛星節目的需求，能夠充分顯示高畫質節目的細膩畫面，產生令人驚艷的視覺效果。

> 3D數位梳型濾波器 雜訊止步

類比輸入訊號最怕訊號分離得不夠好，而產生雜訊干擾現象，影響畫面品質。ViewSonic採用獨特的3D數位梳型濾波器技術，利用數位立體空間模式，將輸入訊號中的雜訊濾除，並能有效防止過度處理雜訊造成訊號衰減。3D數位梳型濾波器，徹底保持輸入訊號的純淨。

> 各式輸出入端子，滿足全方位訊號來源

無論是接收日本高畫質衛星節目、連結數位家庭劇院組合，甚至是家用電腦、電視遊樂器。ViewSonic提供全方位的各式輸出入端子，並支援色差及HDTV高畫質數位電視訊號，讓玩家能夠完美對應各種外接影音設備。

> SRS WOW環繞音場

極具震撼力的SRS WOW 3D環繞音場，同時也能透過聲音輸出端子外接立體音效系統，同步感受您的音效娛樂與影像效果。



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

PJ1158

亮度加倍清晰
專業效能升級



Screen Size (inch)	80" Screen				100" Screen				120" Screen			
	Distance (mm)	Distance (inch)	Distance (mm)	Distance (inch)	Distance (mm)	Distance (inch)	Distance (mm)	Distance (inch)	Distance (mm)	Distance (inch)	Distance (mm)	Distance (inch)
80 (20.3)	2.4 (95)	2.0 (79)	12 (47)	118 (465)	2.9 (114)	3.2 (126)	3 (118)	3 (118)	3 (118)	3 (118)	3 (118)	3 (118)
100 (25.4)	3.0 (118)	2.7 (106)	15 (59)	137 (540)	3.3 (130)	3.6 (141)	3.6 (141)	3.6 (141)	3.6 (141)	3.6 (141)	3.6 (141)	3.6 (141)
120 (30.5)	3.6 (141)	3.3 (130)	18 (71)	166 (653)	3.9 (153)	4.2 (165)	4.2 (165)	4.2 (165)	4.2 (165)	4.2 (165)	4.2 (165)	4.2 (165)
150 (38.1)	4.5 (177)	4.0 (157)	23 (91)	205 (807)	4.8 (189)	5.2 (205)	5.2 (205)	5.2 (205)	5.2 (205)	5.2 (205)	5.2 (205)	5.2 (205)
180 (45.7)	5.4 (213)	4.8 (189)	28 (110)	254 (1000)	5.7 (224)	6.1 (239)	6.1 (239)	6.1 (239)	6.1 (239)	6.1 (239)	6.1 (239)	6.1 (239)
200 (50.8)	6.0 (236)	5.4 (213)	32 (126)	283 (1114)	6.3 (248)	6.8 (268)	6.8 (268)	6.8 (268)	6.8 (268)	6.8 (268)	6.8 (268)	6.8 (268)
220 (55.9)	6.6 (260)	5.9 (232)	36 (142)	312 (1229)	6.9 (271)	7.4 (291)	7.4 (291)	7.4 (291)	7.4 (291)	7.4 (291)	7.4 (291)	7.4 (291)
240 (61.0)	7.2 (283)	6.4 (252)	40 (157)	341 (1340)	7.5 (295)	8.1 (318)	8.1 (318)	8.1 (318)	8.1 (318)	8.1 (318)	8.1 (318)	8.1 (318)
260 (66.0)	7.8 (307)	7.0 (276)	44 (173)	370 (1456)	8.1 (318)	8.7 (341)	8.7 (341)	8.7 (341)	8.7 (341)	8.7 (341)	8.7 (341)	8.7 (341)
280 (71.1)	8.4 (331)	7.6 (299)	48 (189)	400 (1575)	8.7 (341)	9.3 (364)	9.3 (364)	9.3 (364)	9.3 (364)	9.3 (364)	9.3 (364)	9.3 (364)

■可選購項目
RLC-021 燈泡

投影技術	類型	0.8-inch Poly-Silicon(x3)
	解析度	XGA 1024×768
	支援解析度	UXGA 1600×1200 (最大值)
	鏡頭聚焦/縮放功能	Manual / 1 × 1.2
投影畫面	投影尺寸	30-300吋
	投影距離	1.1公尺-13公尺
	燈泡種類	285瓦UHB燈泡 RLC-021
	亮度	4000 流明
	對比度	1000:1
	梯形修正功能	水平: +/- 20度 垂直: +/- 40度
音訊輸出	喇叭	4瓦×4 (立體聲)
	輸入訊號	RGB類比訊號 Video訊號 HDTV高畫質電視 頻率 PC Mac
兼容性	PC	VGA至UXGA
	Mac	可達 SXGA (可能需要Mac轉接頭)
連接埠	類比訊號輸入端子	15-pin D-sub端子 (×2)
	數位訊號輸入端子	M1-D (HDCP Complied)
	AV端子	RCA端子 (×1)
	S 端子	Mini-Din 4 pin (×1)
	色差端子	RCA x1 set
	音源輸入	3.5mm Mini Stereo Plug x 2RCA x 2 (R/L)
	音源輸出	3.5 mm立體聲端子 (×1)
	控制訊號	9-pin D-sub (RS-232) ×1 / RJ-45
	輸出介面	15-pin D-sub ×1
Operation Noise	運轉噪音(分貝)	36dB
	燈泡種類	285 watt UHB
Lamp	燈泡壽命(小時)	4000*
	輸入電壓	交流電90~132VAC/198~264VAC
電源	消耗功率	460W (典型值)
支援語言	英文, 法文, 德文, 西班牙文, 義大利文, 挪威文, 荷蘭文, 日文, 葡萄牙文, 中文, 韓文, 瑞典文, 俄文, 芬蘭文, 波蘭文	
控制功能	面板	待機/啟動, 溫度指示燈, 燈泡指示燈, 音量, 輸入按鈕, 搜尋按鈕, M1-D, RGB, Component, S-Video, Video, 縮放按鈕, 對焦, 梯形修正, 選單, 重設, 輸入, 游標按鈕
	遙控器	待機/啟動, 搜尋, 縮放按鈕, 對焦, 梯形修正, 選單, 重設, 輸入, 雷射筆, 視訊, RGB按鈕, 空白, 縱橫比, 雷射鍵, 游標按鈕, 離開按鈕, 位置, 自動調整, 子母畫面, 放大, 靜止, 音量, 靜音, ID變更
	功能表	主選單: 亮度, 對比度, 長寬比, 降噪模式, 鏡射, 語言, 重置 圖像-1: 伽瑪, 紅藍綠色彩平衡, 銳利度, 色彩, 色調, 自選畫面設定, 重置 / 圖像-2: 垂直位置, 水平位置, 水平相位, 水平尺寸, Over Scan, 重置 / 輸入: 色彩空間模式, 色差輸入, 視訊輸入, 3D-YCS, 雜訊降低模式, 子母畫面, 子母畫面位置, 資訊選單, 重置 / 自動選單: 自動調整, 自動關機設定, 自動搜尋, 重置 / 螢幕選單: 空白畫面, 開機, MyScreen, MyScreen畫面大小, MyScreen鎖定, 選單位置, 訊息, 重置 / 選項選單: 音量, 喇叭, 遙控感應器, 遙控器ID, 燈泡使用時數, 濾網使用時數, 服務選單, 重置 / 網路選單: 設定, DHCP, 資訊選單, 重置
操作環境	溫度	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
	濕度	10% - 85% (無凝結)
外觀尺寸 (寬×長×高)	實體	418mm×319mm×139mm
		16.45"×12.56"×5.47"
重量	淨重	7.1公斤
通過安規	UL60950/C-UL, FCC B, DEMKO/GS, CB, CE, C-Tick	
保固	三年	



9:00am~9:00pm 專業服務專線 0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

全心專業服務 ● 三年免費零件費, 一年免費工資, 新品不良一個月內更換新機服務 ● 免費提供備品服務 ● 一年燈泡保固 ● 專車到府收送件 ● 一日取貨意外險和三天滿意期