



Features

- DLP® und BrilliantColor™ Technologie
- Erweiterte Farbeinstellungen; bis zu 7 Einstellungen
- Kurzstanzprojektionen
- 2600 Lumen mit WXGA Auflösung
- Anschluß Optionen: HDMI v1.3, VGA-in, Composite Video, S-Video
- Nur 1,9 Kg



Spezifikation

Helligkeit	2600 Lumen
Native Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Max. Auflösung	UXGA (1600 x 1200)
Kontrast Ratio	3000:1 (Full On/Off)
Lamp Life und Typ	≈3000/4000 Std (Standard/Eco Mode), 240W
Lamp Part #	5811116310-SU
Display Typ	0.55" DLP® Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	0.72 - 0.79:1
Bildgröße (Diagonal)	46" - 188"
Projektionsdistanz	2.6' - 9.8' (0.8 to 3.0 m)
Optik	F = 2.77, f = 10.16-11.16 mm
Zoom Ratio	1.1:1 Manueller Zoom/Fokus
Aspekt Ratio	16:10 Nativ, 16:9, 4:3 Kompatibel
Offset	123% (D522ST)
Keystone Korrektur	±30° Vertikal
Farben	16.7 Millionen
Horizontale Frequenz	15, 30 - 90kHz
Verticale Frequenz	43 - 85 Hz
Lautsprecher	2W Mono
Fernbedienung	IR Remote mit Laser Pointer
Projektion	Tisch oder Deckenmontage
Computer Signale	UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC und Macintosh kompatibel
Video Signale	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
I/O Connection Ports	HDMI v1.3, VGA-In, Composite Video, S-Video, Mini-Jack Audio-In, RCA Stereo Audio, RS-232c
Gewicht	4.2 lbs (1.9 kg)
Maße (B x H x T)	10.3" x 3" x 7.8" (262 x 76 x 198 mm)
Geräuschpegel	35dB/29dB (Standard/Eco Mode)
Power	AC 100-240V, 50 / 60Hz Verbrauch: 230W (Eco Mode), 300W (Standard Mode), <1W(Standby)
Operating Temperatur	5 - 40°C
Garantie	3 Jahre, 1 Jahr oder 1000 Std Lampe
Standard Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, Fernbedienung, Batterien für FB, Tasche, Manual (CD)

